



Odstraňovač náterov dreva a WPC

- Holz- & WPC-Reiniger -

Špeciálny gél na odstránenie zvetraných náterov dreva a WPC v exteriéri

Dostupnosť		
Počet kusov na palete	84	
Balenie	2 x 2,5 l	
Druh balenia	plastové vedierko	
Kód obalu	03	
Číslo výrobku		
1344	■	

Sada obsahuje: 2,5 litra hĺbkového čistiaceho prostriedku vo forme gélu, špeciálnu drhnúcu kefu, špeciálnu kefu na terasové drážky.

Spotreba

Cca 200 ml/m² pri jednorázovej aplikácii



Oblasti použitia



- Terasové dosky z dreva a WPC
- Odstránenie zvyškov náterov (oleje a tenkovrstvé lazúry)
- Predúprava povrchov určených na ošetrenie olejmi

Vlastnosti výrobku



- Účinne odstraňuje zvyšky olejových náterov a tenkovrstvých lazúr z drevených a WPC terás
- Nevyžaduje brúsenie povrchu
- Na vodnej báze
- Špeciálne kefy môžete naskrutkovať pomocou špeciálneho závitú na bežné teleskopické tyčky

Informácie o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 0,98 g/cm ³
Viskozita	Gélový
Bod vzplanutia	>60°C
Zápach	Mierny

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Ďalšie informácie

- [Karta údajov k trvalej udržateľnosti](#)

Systémové produkty

- [Odstraňovač sivosti dreva \(2641\)](#)
- [Terasový olej ^{\[eco\]} \(7690\)](#)
- [TOP Terasový olej \(2652\)](#)
- [Ošetrojúci olej na WPC \(2087\)](#)

Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +15 °C až do max. + 25 °C.

Naneste materiál pomocou špeciálnej kefy, plochého štetca alebo štetca rovnomerne na celú plochu. Nechajte pôsobiť cca 30 minút.

Pomocou napr. plošného rozprašovača postriekajte ľahko vodou, aby sa čistič aktivoval.

Drevo čistite v smere vlákien dreva/dosák pomocou špeciálnej kefy.

Prehĺbeniny očistite pomocou špeciálnej kefy na terasové drážky.

V prípade potreby opakujte navlhčenie a vydrhnutie.

Obzvlášť odolné zvyšky náterov môžete odstrániť, pokiaľ je to potrebné, v mokrom stave pomocou kovovej špachtle.



Drevo dôkladne opláchnite pomocou záhradnej hadice.
Oplach zopakujte niekoľkokrát. Na odstránenie zvyšnej vody použite cestnú metlu.
Po uschnutí vyčisteného povrchu ho posúďte a v prípade celého procesu zopakujte.
V prípade potreby doporučujeme použitie prípravku Holz-Entgrauer!
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní


Vždy vytvorte testovacie plochy!
Počas čakania udržiavajte ošetrované plochy vlhké.
Ošetrované plochy opláchnite pomocou veľkého množstva vody.
Vodu z oplachovania nevyliievajte do kanalizácie.
Okrasné a úžitkové rastliny, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti, rovnako ako i stavebné dielce ochráňte pomocou fólie alebo plachty.
Po 1 -2 dennom schnutí znovu ošetríte pomocou výrobkov Gartenholz-Öl, Pflege-Öl nebo WPC-Imprägnier-Öl.

Pracovné náradie / čistenie



Špeciálna kefa, štetec s plastovými štetinami, plochý štetec
Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.
Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Nariadenie (ES) č. 648/2004 o čistiacich prostriedkoch

≥15 – <30 % neiónové tenzidy

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.