



AGE

Odstraňovač náterov a graffiti

Dostupnosť			
Počet kusov na palete	432	66	12
Balenie	12 x 0,75 l	5 l	25 l
Druh balenia	plastové vedierko	plastové vedierko	plastové vedierko
Kód obalu	01	05	25
Číslo výrobku			
1368	■	■	■

Spotreba

Cca 0,3 - 0,5 l/m² na jednu vrstvu
Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.



Oblasti použitia



- Rozpustenie disperzných a akrylátových farieb, syntetických, nitrolakov, politúr, graffiti
- Drevené povrchy, kovy a minerálne podklady

Vlastnosti výrobku

- Pastózny
- Vysoko účinný
- Dlhá doba spracovateľnosti
- Bez N-metyl-pyrolidónu, chlórovaných uhľovodíkov a alkálií
- Ekologicky rozložiteľný / biologicky odbúrateľný

Informácie o výrobku

Hustota (20 °C)	1,04 kg/l
Viskozita	Cca 7000 mPas
Hodnota pH (20 °C)	Cca 8,5
Výzor	Žltkastý

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- [Gelistet im Verzeichnis der geprüften Anti-Graffiti-Systeme der BAST](#)

Ďalšie informácie

- [Zoznam zložiek](#)


Systémové produkty

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)
- [Funcosil SN \(0604\)](#)
- [Graffiti-Schutz \(0685\)](#)

Prípravné práce

- **Príprava podkladu**
Hrubé znečistenie odstrániť mechanicky.

Spracovanie



- **Podmienky pri spracovaní**
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

Materiál aplikovať vhodným nástrojom.
Doba pôsobenia je závislá na podklade, materiálu ktorý má byť odstránený, jeho hrúbke a mikroklimáte.
Po dostatočnom čase pôsobenia odstráňte starý náter mechanicky pomocou vhodných nástrojov.
Predchádzajúci krok prípadne zopakovať.



Čistiaci prostriedok musí byť bezozvyšku odstránený	
Upozornenie pri spracovaní	Prípadne zaistiť dostatočné odvetranie. Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť. Závážné predpisy sa musia dodržať. Prípadne je možné reakčný čas predĺžiť zakrytím PE foliou.
Upozornenie	Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy. Vždy vytvorte testovacie plochy!
Pracovné náradie / čistenie	Štetec, plochý štetec (bez plastových štetín), Airless zariadenie
	Pracovné nástroje ihneď po použití vyčistíte vodou.
Skladovanie	V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.
	
Bezpečnosť	Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.
Osobné ochranné pomôcky	Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.
Upozornenie na likvidáciu odpadu	Zvyšky účinných látok a voda určená na umývanie obsahujúca účinné látky sa nesmú dostať do bežnej kanalizácie. Vodu určenú na umývanie je potrebné zbierať a v súlade s miestnymi nariadeniami odvieť do splaškovej kanalizácie. Ďalšie informácie sú k dispozícii v technickom liste DWA-M 370 o odpadoch a odpadových vodách pochádzajúcich z čistenia a odstraňovania fasád. Objekt je potrebné prihlásiť na príslušnom úrade.
Nariadenie (ES) č. 648/2004 o čistiacich prostriedkoch	5 - 15 % alifatických uhľovodíkov; < 5 % mydla, aniónových povrchovo aktívnych látok

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.