

# Technické informácie Dupli-Color Click & Write magnetická farba na tabuľu 500 ml 447174

## Kvalita a vlastnosti

- Vysokokvalitný špeciálny lak na báze alkydovej živice
- Umožňuje pripevnenie magnetov
- Na písanie a kreslenie kriedou
- Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu
- Odolné proti poškrabaniu a nárazom
- Odolný voči čistiacim prostriedkom
- Veľmi dobré krytie
- Farba: čierna matná

## Fyzikálne a chemické údaje

- Základ spojiva: Alkydová živica
- Farba: čierna
- Vôňa: rozpúšťadlo
- Stupeň lesku (pri uhle merania 60° podľa DIN 67530): **matný**
- Účinnosť: S 500 ml ste schopní pokryť plochu 1,8 - 2,0 m<sup>2</sup> (jedna vrstva)  
Na dosiahnutie magnetického efektu na tabuľi stačí 500 ml na cca. 0,5 - 0,6 m<sup>2</sup>.  
Čím ťažšie sú magnety, tým viac náterov by sa malo naniesť.
- Doba schnutia (pri 20°C, 50% relatívna vlhkosť vzduchu):  
Suché na prach: po cca. 30 - 60 minút, Nelepivý: po 2 - 3 hodinách,
- Vytvrdený: po cca. 48 hodín
- Doba schnutia závisí od okolitej teploty, vlhkosti vzduchu a hrúbky nanesej vrstvy.
- Teplotná odolnosť: do 80°C
- Skladovateľnosť: 10 rokov pri vhodnom skladovaní (=10°-25°C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 60%)
- Veľkosť: aerosólové plechovky s maximálnym nominálnym objemom 500 ml

## Životné prostredie a označovanie

**Ekologická kompatibilita:** Spoločnosť MOTIP DUPLI sa zaviazala aplikovať formulácie bez obmedzených alebo kritických zložiek a dosiahnuť čo najlepší výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

**Likvidácia:** Dávajte pozor na zvyšky vo vnútri nádob. Úplne vyprázdnené nádoby je možné použiť na recykláciu. Ak sa plechovky nevyprázdnia, mali by sa zlikvidovať ako „špeciálny odpad“.

**Označovanie:** Všetky produkty MOTIP DUPLI zodpovedajú aktuálnemu stavu ich predpisov o označovaní. Klasifikácia a rozlišovanie sa uskutočňuje súčasnou právnou formou Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) alebo skôr nariadeniami CLP 1272/2008/EG. Naše karty bezpečnostných údajov sú v súlade s aktuálnou formou nariadenia REACH 1907/2006/EG, článok 31 a dodatok II,

## Ďalšie pokyny

Väčšina farieb v spreji DUPLI-COLOR má takzvaný nestriekací krúžok alebo ochranný uzáver. Je to preto, aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu. Pozrite si príslušné rady na uzávere alebo na štítku.

**Pred použitím si pozorne prečítajte a dodržiavajte varovné texty na etikete!**

### Aplikácia

- Ošetrovaný povrch by mal byť čistý, suchý a bez mastnoty.
- Odstráňte a obrúste vrstvy starého náteru, kým nebude povrch úplne rovný.
- Ak je to potrebné (na savých povrchoch), napenetrujte DUPLI-COLOR Primer.
- Pred použitím plechovku 2 minúty pretrepte a nastriekajte skúšobný kus.
- Optimálna vzdialenosť striekania: 15 - 20 cm.
- Nastriekajte lak na požadovaný predmet.
- Na dosiahnutie optimálneho magnetického efektu na tabuľu by ste mali naniesť aspoň 5 vrstiev; pred nanesením ďalšej nechajte každú vrstvu 10 minút zaschnúť.
- Nádobu počas používania z času na čas pretrepte.
- Po použití otočte plechovku hore dnom a vystriekajte ventil naprázdno, aby ste ho vyčistili.
- Po 48 hodinách je lak vytvrdnutý a môže byť použitý ako tabuľa.

### Tipy na striekanie

- Chráňte predmet a okolie pred striekajúcou hmlou.
- Teplota by sa mala pohybovať medzi +10°C a +25°C, max. vlhkosť vzduchu 60 %.
- Skladujte na suchom mieste.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla.
- Používajte len v suchom počasí, na miestach chránených pred vetrom a v dobre vetraných miestnostiach.
- Dodržujte varovné texty na štítkoch!

### Zrieknutie sa zodpovednosti

Tieto aplikačné technologické informácie sú uvedené podľa najlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu sú však nezáväzné a nezbavujú zákazníka od prevedenie vlastných skúšok, ktoré majú zistiť, či dodané produkty sú vhodné na špeciálnu aplikáciu. Použitie a spracovanie je mimo našu kontrolu a preto je výhradne v kompetencii užívateľa. European Aerosols je zbavený zodpovednosti až do prekázania, že chyba bola spôsobená European Aerosols.

20 júla 2017

Táto verzia nahrádza všetky už skôr vydané verzie.

Dátum tlače: 26.10.2023

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com