



Název výrobku : MOTIP PTFE Suché mazivo
Číslo výrobku : 090201D

Dodavatel : MOTIP DUPLI s.r.o.
Popůvky u Brna
664 41 Troubsko
Telefon +420 547 424 700
Fax +420 547 228 686

Popis výrobku

Vysoce kvalitní mazivo na suché povrchy kovových a plastových mechanických částí, kde nesmí zůstat zbytky oleje nebo tuku.

Aplikace

Kolejnice	Stahovací střechy
Dveřní zámky	Bezpečnostní pásy
Zipy	Stěrače
Tahné zařízení	Kolejnice na sedadlech
Panty na pecích	Vedení oken

Charakteristika výrobku

Nezanechává zbytky oleje a tuku (suchý film)
Velmi nízký koeficient tření
Dobrá přilnavost
Zabraňuje opotřebení a zablokování
Vhodný pro méně namáhané části a nižší rychlosti
Odolný vlivům prostředí
Vhodný jako separátor do forem, kde není vhodné používat silikon
Výkonná tryska



Fyzikální a chemická charakteristika

Obsah	: 500ml
Základní složení	: Polytetrafluorethylen
Obsah VOC	: $\leq 0,1\%$
Barva	: Transparentní bílá
Vzhled	: Bílý prášek
Vydatnost	: 1,74 g/sekundu
Tlak výparů při 20°C	: 3 až 4 bar
Velikost částic	: 5 μm
Tepelná odolnost	: - 50°C až +250°C
Doba schnutí	: ≤ 5 minut

Návod k použití:

Před použitím si přečtěte návod na obalu a postupujte podle něj.

Sprej by měl mít pokojovou teplotu.

Nejllepší teplota pro zpracování 5 až 30°C. Před použitím sprej protřepjte.

Aplikujte PTFE suché mazivo v tenké vrstvě. Po očištění díla (počkat 1 minuta) zůstane ochranný, suchý PTFE film.