

BODY 900 CAVITY WAX

Technický list č. 712



Všeobecný technický popis

Tixotropný materiál na báze kaučuku

Zostáva pružný, má vynikajúcu príľnavosť

Poskytuje vynikajúcu ochranu podvozku

Rýchlo schne

Povrch

Príprava / Čistenie povrchu



Vyčistite povrch použitím mäkkej handričky a odmasťovača BODY 770 ANTISIL NORMAL / BODY 771 ANTISIL FAST (rýchly)

Povrch je lepšie vysušiť na vzduchu ako ho vyutierať dosucha.



Pri práci používajte ochranu tváre a uistite sa, že miestnosť je dobre vetraná.

Nanášanie výrobku:

» » Špeciálny čierny materiál vytvorený na ochranu pred vlhkosťou a hlukom. Obsahuje umelé živice, kaučuk, asfalt a vosk. Aplikovať iba na spodných častiach skrine vozidla. Poskytuje dokonalý povrch a zostáva elastický pri teplotách, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od -20 °C do +60 °C.



Čas sušenia: 2-6h /23°C



Chráňte pred vlhkosťou



Pred použitím vždy dobre premiešajte.



Vždy po použití dobre zatvorte.



Nanášajte striekacou pištoľou: Tlak 5-6 bar



Vždy používajte ochranné pomôcky.



Nanášajte štetcom



Postupujte podľa pokynov uvedených v tomto TL.

Bod vzplanutia: 5°C

Špecifická váha: 1.02 g/cm³

Obsah pevných látok (bez riedidla): 56% váhy

VOC (2004/42/EC)
Tento produkt je špeciálny opravárenský výrobok zložený z látok a ich vlastností. Maximálny obsah VOC v tejto kategórii je 840 g/L. Obsah VOC v pripravenom výrobku na použitie je 415 g/L.

2004/42/II(B)(e)(840)415

Teoretická výdatnosť: 4-5 m²/l pri 100micron hrúbka suchej vrstvy

Čistenie náradia:

Po použití vyčistite s riedidlom: Body 740 ACRYL NORMAL Body Extra Nitro Thinner

Poznámky:

- Pre dosiahnutie požadovanej teploty v striekacom boxe, poskytnite viac času.
- Najlepší výsledok dosiahnete, keď budete používať iba s výrobkami HB BODY.

- Môže byť použitý aj v krajinách, ktoré nemajú prijatú legislatívu VOC.

Skladovateľnosť:

- Skladujte na chladnom mieste (+5°C - +25°C) a otvorené použite do 12 mesiacov.
- Životnosť výrobku je 24 mesiacov v nepoužitom originálnom balení.

Jedná sa o tixotropný materiál na báze kaučuku. Aplikuje sa na spodných častiach vozidla. Chráni pred hrdzou, hlukom a je vysoko odolný voči cestným úlomkom kameňov. Zostáva pružný a má vynikajúcu príľnavosť, rýchlo schne. NIE JE pretierateľný, pretože obsahuje asfalt. Môže byť použitý buď štetcom alebo striekacou pištoľou pri tlaku 5-6 bar. t

Iba pre profesionálne použitie. Informácie použité v tomto dokumente boli starostlivo vybrané laboratórnym prieskumom. Je založený na našich najlepších poznatkoch v čase vystavenia. Dáta sú poskytnuté iba pre informačný účel. Nie sme zodpovední za jeho správnosť, presnosť a kompletnosť. Je na užívateľovi skontrolovať novšie úpravy alebo ďalšie informácie ak ich potrebuje pre jeho plánované účely. Duševné vlastníctvo tohto výrobku, obchodná značka a kopírovanie je chránené. Všetky práva vyhradené. Platný Zoznam bezpečného materiálu a upozornenia na označení musia byť starostlivo prečítané. Môžeme upravovať a/alebo prerušiť prevádzku celej alebo len častí tejto správy v akomkoľvek čase podľa vlastného rozhodnutia, bez oznámenia alebo prevzatia zodpovednosti aktualizácie informácií. Všetky pravidlá vyhlásené v tomto článku môžu byť uvedené do platnosti bez zmien a dodatkov.