



DISTRIBÚTOR

VÝROBCA

POPIS A POUŽITIE

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TECHNICKÝ LIST

PRÁŠKOVÉ FARBY

PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10
email: pam@pam.sk, www.pam.sk

Vyrobené v EU.

Práškové farby sa podľa ich určenia používajú na tónovanie maliarskych, fasádnych, resp. iných disperzných farieb a na farbenie betónových zmesí. Práškové farby maliarske a fasádne dobre rozmiešať vo vode na hladkú pastu bez hrudiek. Doporučujeme na použité množstvo práškovej farby pridať rovnaké množstvo vody. Túto pastu pridať do farby a dobre rozmiešať miešadlom. Práškové farby na farbenie betónových zmesí doporučujeme zamiešať do suchej betónovej zmesi a až potom pridať potrebné množstvo vody. Obsah práškovej farby vo farbe by nemal prevýšiť 5 %. Pre dosiahnutie jemných pastelových odtieňov doporučujeme dávkovanie 2-3 %.

Obchodný názov	Svetlostálosť STN EN ISO 787-15
Beloba maliarska 0851	8
Zltá univerzálna maliarska 3138	6-7
Oker maliarsky 3169	8
Oranžová maliarska 5740	8
Červená svetlá maliarska 5813	6-7
Červená pompejská maliarska 4118	8
Satinober maliarska 9421	8
Zelená univerzálna maliarska 6307	6-7
Žltá svetlá fasádna 3543	8
Žltá okrová fasádna 3526	8
Sivá fasádna 2424	8
Modrá fasádna 7286	7-8
Hnedá stredná fasádna 9420	8
Hnedá tmavá fasádna 9419	8
Zelená fasádna 6621	8
Červená fasádna 4119	8
Žltá do cementu 3542	8
Červená do cementu 4315	6-7
Hnedá do cementu 9040	8
Čierna do cementu 2710	8
Žltá do cementu tmavá 3170	8
Zelená do cementu 6523	8

BALENIE

0,25 kg, 10 kg.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Práškové farby sú nehorľavé. Počas práce nejest', nepiť, nefajčiť. Po ukončení práce umyť ruky teplou vodou, mydlom a ošetriť regeneračným krémom. Pracovné pomôcky očistite vodou. Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

LIKVIDÁCIA ODPADU

Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov.

SKLADOVATEĽNOSŤ

24 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri teplote od +5°C do +50°C. Chrániť pred vlhkom a priamym slnečným svetlom.

UPOZORNENIE

Práškové farby sú len prísadami do maliarských, fasádnych farieb a betónových zmesí. Samotné neslúžia na povrchovú úpravu.

Tieto informácie a odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia.

Technický list bol vydaný dňa 10.01.2011.