




Pullex Teaköl**50524 ff****Popis výrobku**

Olej pripravený na ošetrovanie listnatých a exotických drevín. Dobrá schopnosť prieniku, výborné zosilnenie prirodzeného vzhľadu dreva, dobrá vodoodpudivosť. Bez prísad.

Oblasť použitia

K prvému použitiu i ošetrovanie naolejovaného záhradného nábytku a na drevo vnútri (napr. v kúpeľni).

Príprava podkladu

Pre náročný povrch dreva sa odporúča brúsenie zrnitosťou 180.

Dodávaná viskozita

11-13 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohárik, 20°C)

Spracovanie

Zotrieť, veľmi dobré výsledky sa dosiahnu vybrúsením brúsnou vlnou.
1-2x naniesť, podľa savosti základu.

Výdatnosť

cca 30 m²/ 1 l/ 1 nános

Riedenie

Spracovávať neriedené.
Na čistenie pracovných nástrojov použiť Adlerol 80301.

Čas sušenia (teplota miestnosti 20°C)

cca 6 hodín

Medzibrúsenie

Ak je nutné, tak zrnitosťou 280.

Starostlivosť

Pri pôsobení vody a UV žiarenia sa nedá natrvalo zabrániť zošednutiu dreva. V prípade potreby je potrebné očistenie a odšedivenie dreva s ADLER Holzentgrauer 90348 (viď Tech.list) a obnovovacie naolejovanie

Balenie

250 ml, 1 l

Farebné odtiene

Teak	50524
Bezfarebný	50525

Trvanlivosť

min.3 roky v originálne uzavretom obale.
Odporúčame obsah otvorenej nádoby preliať do menšej, aby sa predišlo tvorbe kože a želatinácii.

Techn. bezpečnostné údaje

Rešpektujte Kartu bezpečnostných údajov!

U handier, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi výrobkami, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia. Mokrú handru nechajte sušiť rozprestretú. Je nutné uchovávanie v uzavretých kovových nádobách alebo vo vode.

Spracovanie produktu v striekacej kabíne, ktorá je znečistená nitrocelulózovým striekacím prachom je zakázané vzhľadom na nebezpečenstvo samovznietenia.