



Vysokokvalitný nitroakrylový kombinovaný lak v štandardných odtieňoch podľa normy RAL. Farebne presné povrchové úpravy a povrchové úpravy v odtieňoch RAL. Najmä pre stroje, časti strojov, nástroje, vozidlá všetkých druhov, spotrebiče, oceľový nábytok a mnoho ďalšieho.

Č. obj. 348815, 348822, 348846, 348853, 348860, 404801, 404818, 404825, 407375, 407382, 407399, 407405, 408693, 408709, 408716, 408723, 408730, 408747, 408754, 408761, 408778, 408785, 408792, 408808, 408815, 408822, 408839, 408846, 408853, 408860, 408877, 408884, 409102, 409119, 101294, 101295, 101296, 101297, 101299, 101300, 101301, 101302, 101303, 101304, 101305, 524172

Kvalita & vlastnosti

Vysoko kvalitný nitro akryl
Rýchloschnúci
Veľmi dobrá krycia schopnosť
Farebne presné
Vynikajúca príľnavosť k mnohým materiálom
Dobrý priebeh, hladký povrch
Vhodný na lakovanie a opravu predmetov v interiéri a exteriéri
Leštený povrch farby
Odolný voči poveternostným vplyvom, svetlostály, odolný voči UV žiareniu
Odolný voči poškrabaniu, otrasom a nárazom

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Živica Nitrocombi
Vôňa: Charakteristika
Stupeň lesku:
◦ lesklá, >75
◦ matná, 10 ±2
Účinnosť: 400 ML – 0,8-1,5 m²
Suchý prach: 10 min
Suchý na dotyk: 30 min
Úplne suchý: 2 h
Nadmerný povlak: 30 min
Povrchy: machines, engine parts, tools, all kinds of vehicles, steel furniture and much more
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia:
◦ n.a.
◦ n.a. °C
Obsah: 400 ML

Ako použiť

Odstráňte hrdzu a nečistoty.
Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.
V prípade potreby natrite základným náterom.
Prekryte povrchy, ktoré sa nemajú natierať.
Pred použitím pretrepte plechovku 2 – 3 minúty.
Vyskúšajte nástreč a skontrolujte kompatibilitu farby na nenápadnom mieste.
Nasprejujte niekoľko tenkých vrstiev s odstupom približne 25 cm.
Nestriekajte na povrchy natreté syntetickou živcou!

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 5, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.