

DUPLI-COLOR UNIVERSAL PRIMER

Technická informácia



Tento univerzálny základný náter zaručuje vynikajúcu priľnavosť následného vrchného náteru so živcou DUPLI-COLOR, NC alebo akrylovým lakovým sprejom. Vhodné pre širokú škálu podkladov, ako je napríklad keramika, termit, kartón, kartón, samozrejme aj drevo a kov.

Č. obj. 325021, 328046, 467486, 319648, 319648-DF, 325021-AT, 325021-DG, 325021-DW, 328046-DG, 467486-AT, 467486-DG, 467486-DW

Kvalita & vlastnosti

Vysokokvalitná nitrokombi kvalita
Obzvlášť vysoká plniaca sila
Dobrý priebeh, hladký povrch
Rýchloschnúci
Chráni pred hrdzou
Poskytuje najlepšiu priľnavosť vrchného náteru k podkladu
Používa sa na optimalizáciu lesku vrchného náteru
Zaisťuje hospodárne používanie vrchného náteru
Na použitie v interiéri a exteriéri

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Živica Nitrocombi

Názov farby:

- grey
- red
- beige

Vôňa: Charakteristika

Stupeň lesku: matná, 10 ±2

Účinnosť: 400 ML – 0.8 m²

Suchý prach: 15 min

Suchý na dotyk: 30 min

Nadmerný povlak: 2 - 4 h

Povrchy:

- Ceramics, eternite, carton, wood and metal.
- Ceramics, eternite, carton, wood and metal

Minimálna pracovná teplota: 10 °C

Maximálna pracovná teplota: 25 °C

Bod vznietenia: n.a.

Stabilita pri skladovaní: 10 y

Obsah:

- 400 ML
- 150 ML

Ako použiť

Odstráňte hrdzu z lakovaného povrchu, obrúste a očistite povrch, ktorý sa má natrieť.
V prípade potreby vyplňte.
Podklad musí byť čistý, suchý, bez hrdze a mastnoty.
Pretrepte plechovku 2 minúty.
Sprej vyskúšajte na nenápadnom mieste.
Malé priehlbiny a porézne miesta tmelu vyrovnejte nastriekaním niekoľkých tenkých vrstiev a prebrúsením.
Vzdialenosť striekania cca 25 cm.
Po zaschnutí (približne 2 – 4 hodiny) prebrúste na mokro brúsnym papierom zrnitosti 600, očistite a nechajte zaschnúť. Potom naneste vrchný náter.
Dá sa prelakovať syntetickou živicom, NC alebo akrylovými lakmi.
Nestriekajte na laky zo syntetickej živice!

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 5, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.