

DUPLI-COLOR ISOLATING PRIMER

Technická informácia



Izolačný náter na maľovanie a renovačné práce v interiéri aj exteriéri. Zabraňuje presakovaniu problematických miest, ako sú stopy po vode, mastnota, škvrny od sadzí a nikotínu, mastné alebo vodnaté látky, pred opätovným náterom vrchnými vrstvami. Výborne sa hodí aj ako základný náter na všetky vysoko nasiakavé podklady, ako základný náter na tapety, ako ochranný náter v exteriéri na betón, omietky a murivo proti silným poveternostným vplyvom, ako je dážď atď.

Č. obj. 657092

Kvalita & vlastnosti

Špeciálne spojivo na báze polyvinylovej živice
Veľmi dobrá krycia schopnosť
Dobrý priebeh, hladký povrch
Rýchloschnúci
Veľmi vysoká odolnosť voči vplyvom na životné prostredie
Odolné voči zažltnutiu
Možno natierať všetkými bežnými lakmi a emulznými farbami

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Špeciálna živica
Názov farby: white
Vôňa: Charakteristika
Stupeň lesku: matná, 10 ±2
Účinnosť: 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
Nadmerný povlak: 15 min
Povrchy: painting and reconditioning work in the interior and external area
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah: 400 ML

Ako použiť

Odstráňte hrubú nečistotu a uvoľnené časti.
Podklad by mal byť suchý.
Pred použitím pretrepte plechovku 3 minúty.
Nasprejujte niekoľko tenkých vrstiev zo vzdialenosti cca 25 cm.
Je možné natierať všetkými bežnými lakmi a emulznými farbami.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 5, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.