

DUPLI-COLOR STYRO PRIMER

Technická informácia



Rýchloschnúci špeciálny základný náter ako ochrana pre všetky polystyrénové podklady pre následné lakovanie vrchnými nátermi na báze rozpúšťadiel. Po základnom nátere možno na maľovanie použiť akúkoľvek syntetickú živicu DUPLI-COLOR, NC alebo akrylový sprej. Nepostrádateľný pre staviteľov stánkov, dekorátorov atď., ale aj pre ručné práce, doma alebo na kurzoch a seminároch.

Č. obj. 707278, 720765

Kvalita & vlastnosti

Sieťujúci náter pre Styropor, Styrodur®, s blokovacím účinkom proti rozkladajúcim sa lakom na báze rozpúšťadiel
Dobrý priebeh, hladký povrch
Rýchloschnúci

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Špeciálna živica
Názov farby: beige
Vôňa: Charakteristika
Stupeň lesku: matná, 10 ±2
Účinnosť:
◦ 400 ML – 0.6 - 0.8 m²
◦ 150 ML – 0.2 - 0.3 m²
Suchý prach: 30 min
Suchý na dotyk: 30 min
Nadmerný povlak: 3 h
Povrchy: handicrafts and decorative items
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah:
◦ 400 ML
◦ 150 ML

Ako použiť

Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.

Prekryte povrchy, ktoré sa nemajú natierať.

Pred použitím pretrepávajte plechovku približne 2 minúty.

Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev zo vzdialenosti cca 20 cm do tvaru križa. Pre dostatočnú ochrannú vrstvu sa odporúča použitie aspoň v troch prierezoch.

Na zabezpečenie optimálneho ochranného účinku je potrebný bezprostredný prechod.

Hrubé, otvorené povrchy z polystyrénu, najmä rezané alebo lomené povrchy, sa musia natrieť ďalším krížovým náterom.

Po zaschnutí prekryte vrchným náterom DUPLI-COLOR podľa vlastného výberu. Prvú vrstvu nastriekajte tenkú a rovnomernú (vytvorte na povrchu hmlu).

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 6, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.