

DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER

Technická informácia



DUPLI-COLOR PLASTOVÝ PRIMER je dokonalým spojovacím činidlom na následný náter plastových častí. Vhodný pre záhradný nábytok alebo iné predmety vyrobené z tvrdého lakovacieho plastu. Môže sa použiť na nasledujúce tvrdé plasty: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, tvrdé PVC. Následne je možné použiť akúkoľvek syntetickú živicu DUPLI-COLOR, NC alebo akrylový lak v spreji.

Č. obj. 557163, 319686

Kvalita & vlastnosti

Produkt na báze rozpúšťadiel so špeciálnymi prísadami na podporu priľnavosti.
Rýchloschnúci
Vhodný do interiéru aj exteriéru
Dobrá odolnosť voči vonkajším vplyvom
Dobrý priebeh, hladký povrch

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Špeciálna živica
Názov farby: transparent
Vôňa: Charakteristika
Účinnosť:
◦ 400 ML – 5 - 6 m²
◦ 150 ML – 1.8 - 2.3 m²
Nadmerný povlak: 15 min
Povrchy: coatable hard plastics (garden furniture)
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah:
◦ 400 ML
◦ 150 ML

Ako použiť

Vyčistite povrch od nečistôt, mastnoty a silikónu.
V prípade potreby ich prebrúste brúsnym papierom zrnitosti 600.
Odstráňte abrazívny prach.
Pred použitím pretrepte plechovku 3 minúty.
Nasprejujte maximálne 2 vrstvy tenko.
Vzdialenosť striekania cca 25 cm.
Po zaschnutí (cca 15 minút) je možné prelakovať akrylovými, syntetickými živcami a nitrokombovanými lakmi.
Najprv vyskúšajte nastriekať na nenápadné miesto

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 6, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.