

DUPLI-COLOR ZINC SPRAY

Technická informácia



Ideálny chladiaci galvanizačný systém na bezpečnú ochranu pred hrdzou všetkých obnažených kovov a zvarov. Môže sa natierať základným náterom a farbou. Odolnosť voči teplu až do 600 °C. Viac ako 90 % čistota obsahu zinku. Vynikajúca ochrana proti korózii pre všetky železné kovy, ako sú karosérie vozidiel, výfukové systémy, brány, stroje, kovové puzdrá, armatúry, ploty atď. Je obzvlášť vhodný na ochranu zvarových švov a najmä kovov náchylných na koróziu.

Č. obj. 191435

Kvalita & vlastnosti

Vysokokvalitná zinková povrchová úprava s viac ako 90 % obsahom zinkového prachu v suchom filme
 Katódová ochrana proti korózii všetkých holých kovov
 Odolný voči najťažším koróziám
 Vysoká odolnosť voči teplu až do 600 °C
 Vhodný najmä pre zvary
 Ideálny na všetky kovy, ktoré sú mimoriadne náchylné na hrdzu v exteriéri

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: 1K-epoxidová živica
 Názov farby: silver
 Vôňa: Charakteristika
 Stupeň lesku: matná, 10 ±2
 Účinnosť: 400 ML – 1.0 - 1.5 m²
 Suchý prach: 10 min
 Suchý na dotyk: 20 min
 Úplne suchý: 8 - 12 h
 Povrchy: car bodies, exhaust systems, gates, machines, metal housings, metal fittings, fences etc.
 Minimálna pracovná teplota: 10 °C
 Maximálna pracovná teplota: 25 °C
 Bod vznietenia: n.a.
 Stabilita pri skladovaní: 10 y
 Obsah: 400 ML

Ako použiť

Kovový podklad musí byť holý a bez mastnoty.
 Vzhľadom na vysokú špecifickú hmotnosť sa zinkový sprej musí po údere guľôčok minimálne 2 minúty pretrepávať, aby sa nemohol zablokovat' striekací ventil.
 Sprej vyskúšajte na nenápadnom mieste.
 Niekoľkokrát nastriekajte.
 Vzdialenosť striekania 25 až 30 cm.
 Po sušení (približne 24 hodín) naneste základný a vrchný náter.
 Na predmety vystavené teplu nanášajte len tenké vrstvy a v prípade potreby ich prelakujte teplotne odolnými lakmi (skúšobný náter).

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzavery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 6, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.