

DUPLI-COLOR ALUMINIUM SPRAY

Technická informácia



Hliníkový povlak so spoľahlivou priľnavosťou na kov, drevo, sklo, tvrdé plasty atď. Chráni pred koróziou a poveternostnými vplyvmi. Ochranný náter na odsávacie systémy, tepelné rúry v kachľových peciach, tepelne namáhané rúry kachlí v dielňach atď. Odolný voči vysokým teplotám do 600 °C. Žiadne zmeny farby pri vystavení teplote. 99,5 % čistý hliník podľa normy DIN EN 576:2003.

Č. obj. 376047

Kvalita & vlastnosti

99,5 % odolný čistý hliník podľa normy DIN 1712
Vysoká odolnosť voči teplu až do 600 °C
Chráni pred koróziou a poveternostnými vplyvmi
Vhodný na rôzne podklady, ako je železo, liatina, nehrdzavejúca oceľ; vhodnosť na hliník a neželezné kovy sa musí vopred vyskúšať na nenápadnom mieste
Po vytvrdnutí odolný voči zriedeným domácim čistiacim prostriedkom
Strieborný metalický hodvábný lesk; mierna strata lesku pri extrémnom zahriatí

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Silikónová živica
Názov farby: silver
Vôňa: Charakteristika
Účinnosť: 400 ML – 1.5 m²
Suchý prach: 10 min
Úplne suchý: 1 h
Povrchy: tail pipes, protective coatings on exhaust systems, heat pipes in tiled stoves, heat-loaded stovepipes in workshops etc.
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah: 400 ML

Ako použiť

Odstráňte uvoľnené staré farby a hrdzu. Brúsenie.
Podklad musí byť kovovo čo najjasnejší, čistý, suchý a bez mastnoty.
Pred použitím pretrepte plechovku 3 minúty.
Nasprejujte niekoľko tenkých vrstiev zo vzdialenosti cca 25 cm:
– Hrúbka vrstvy cca 20 – 30 µ – Čím tenšia je vrstva, tým lepšia je odolnosť voči teplote
Po približne 1 hodine schnutia zahrievajte 30 minút (160 °C), aby povrchová vrstva vytvrdla. Pri aplikácii vzniká dym a prach, preto zabezpečte dostatočné vetranie.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 6, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.