

DUPLI-COLOR MODEL PAINT KLARLACK

Technická informácia



Špeciálny bezfarebný lak na výrobu modelov: vysoko lesklý, rýchloschnúci a obzvlášť odolný voči hnacím plynom používaným pri modeloch poháňaných motorom. Vhodné pre všetky podklady – okrem polystyrénu.

Č. obj. 685279

Kvalita & vlastnosti

Rýchloschnúci
Veľmi odolný voči hnacím plynom, ktoré sa používajú pri výrobe modelov
Vhodný pre exteriér aj interiérov
Odolný vysoký lesk
Vynikajúci priebeh pre rovnomerné povrchy
Odolný voči poškrabaniu, otrasom a nárazom
Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
Dlhá životnosť a funkčná vhodnosť
Vynikajúca priľnavosť k mnohým materiálom

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Alkydová živica
Názov farby: transparent
Vôňa: Charakteristika
Stupeň lesku: vysoko lesklá, >85
Účinnosť: 150 ML – 0.5 m²
Suchý prach: 30 min
Suchý na dotyk: 3 h
Úplne suchý: 24 h
Povrchy: wood, metal, paper, glass, stone, coatable plastics (not polystyrene)
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah: 150 ML

Ako použiť

V prípade potreby podklad obrúste, očistite, odmastite a vysušte.
Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.
Dajte plechovku na izbovú teplotu.
Prekryte povrchy, ktoré sa nemajú natierať.
Pred použitím pretrepte plechovku 3 minúty.
Vyskúšajte nástrek a skontrolujte kompatibilitu farby na nenápadnom mieste.
Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev v intervale cca 2 minúty.
Vzdialenosť striekania je približne 25 – 30 cm.
Dá sa prelakovať do 2 hodín alebo až po 24 hodinách.
Nestriekajte akrylovou farbou ani po zaschnutí!

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepšie možný výkon. Uzavery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k Október 9, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.