

DUPLI-COLOR CERAMIC SPRAY**Technická informácia**

Na opravu poškodených bielych smaltovaných povrchov, ako sú umývadlá, drezy, vane, chladničky, kotly atď. Na tvrdé, pružné povrchy.

Č. obj. 467257, 684258, 334917

Kvalita & vlastnosti

Vysokokvalitný akryl
Pre lesklé biele smaltované povrchy
Tvrdý, pružný povrch
Veľmi dobrá krycia schopnosť
Vynikajúca príľnavosť
Dobrý priebeh, hladký povrch
Rýchloschnúci
Odolný voči poškriabaniu, otrasom a nárazom

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Akrylová živica
Názov farby: white
Vôňa: Charakteristika
Stupeň lesku: lesklá, >75
Účinnosť:

- 400 ML – 0.8 m²
- 200 ML – 0.4 m²

Suchý prach: 5 min
Úplne suchý: 2 h
Povrchy: bath-tubs, sinks, toilet bowls, instantaneous water-heaters, refrigerators etc.
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznetenia:

- n.a.
- 27 °C

Stabilita pri skladovaní:

- 10 y
- 10 m

Obsah:

- 400 ML
- 200 ML
- 12 ML

Ako použiť

Odstráňte uvoľnené časti, hrdzu a nečistoty.
Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.
Poškodené miesto a malú časť okolitých plôch obrúste.
Odstránenie prachu z brúsenia
Dajte plechovku na izbovú teplotu.
Pred použitím intenzívne pretrepte plechovku po dobu 2 – 3 minút.
Vyskúšajte nástrek a skontrolujte kompatibilitu farby na nenápadnom mieste.
Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev zo vzdialenosti cca 25 cm do tvaru kríža.
Nestriekajte na povrchy natreté syntetickou živcou!

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 5, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.