

DUPLI-COLOR THERMO SPRAY**Technická informácia**

Špeciálna silikónová farba na báze živice. Odolný voči vysokej teplote. Na opravu predmetov vystavených teplu, ako sú záhradné grily, sporáky, kachle, tienidlá na lampy atď.

Č. obj. 159107, 467523, 467530, 467547, 467554

Kvalita & vlastnosti

Odolnosť voči vysokým teplotám: čierna a strieborná do 690 °C liata sivá do 600 °C biela do 500 °C červená do 300 °C
Vysoká krycia a plniaca schopnosť
Vynikajúca príľnavosť
Dobrý priebeh, hladký povrch
Rýchloschnúci
Odolné voči poveternostným vplyvom

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Silikónová živica

Názov farby:

- cast grey
- black
- silver
- white
- red

Vôňa: Charakteristika

Stupeň lesku: matná bez lesku, <4

Účinnosť: 400 ML – 1.5 m²

Suchý na dotyk: 60 min

Povrchy: barbecues, stoves, stovepipes, lampshades etc.

Minimálna pracovná teplota: 10 °C

Maximálna pracovná teplota: 25 °C

Bod vznietenia: n.a.

Stabilita pri skladovaní: 10 y

Obsah: 400 ML

Ako použiť

Odstráňte uvoľnené staré farby a hrdzu, potom zbrúste
Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.
Nepoužívajte základný náter! Najlepšie výsledky sa dosahujú na holom kove.
Prekryte povrchy, ktoré sa nemajú lakovať.
Pred použitím pretrepte plechovku 2 minúty.
Vyskúšajte nástrek a skontrolujte kompatibilitu farby na nenápadnom mieste.
Nasprejujte niekoľko tenkých vrstiev v intervale cca 2 minúty.
Čím tenšia je povrchová vrstva, tým lepšia je odolnosť voči teplote.
Vzdialenosť striekania by mala byť cca 25 cm.
Optimálne výsledky lakovania sa dosahujú pri teplote okolia približne 20 °C.
Nechajte 1 hodinu vyschnúť.
Potom zahrievajte približne 1 hodinu (160 °C), aby vrstva laku vytvrdla. Je potrebné počítať s dymom a zápachom, preto zabezpečte dostatočné vetranie.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k Jún 8, 2026 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.