

DUPLI-COLOR RADIATOR SPRAY

Technická informácia



Farba na radiátory na renováciu a opravu radiátorov, ohrievačov vody, ohrievačov, teplovodných potrubí atď.
Rýchloschnúca, trvalo tepelne a lesklo odolná kvalita syntetickej živice.

Č. obj. 467165, 467141, 743887, 101420, 101421

Kvalita & vlastnosti

Vysokokvalitná syntetická živica
Vysoká krycia a plniaca schopnosť
Dlhá životnosť a funkčná vhodnosť
Vynikajúca priľnavosť
Dobrý priebeh, hladký povrch
Rýchloschnúci
Trvalé zachovanie farby a lesku
Odolný voči poškrabaniu, otrasom a nárazom
Odolnosť voči teplu až do 80 °C

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Alkydová živica

Názov farby:

- creme white
- pure white
- black
- anthracite grey

Vôňa: Charakteristika

Stupeň lesku:

- lesklá, >75
- polomatná, 25 ±5
- matná, 10 ±2

Účinnosť: 400 ML – 1 - 1.5 m²

Suchý prach: 30 min

Suchý na dotyk: 3 h

Úplne suchý: 24 h

Povrchy: radiators, hot-water tanks, heating elements, warm water pipes etc.

Minimálna pracovná teplota: 10 °C

Maximálna pracovná teplota: 25 °C

Bod vznetenia: n.a.

Stabilita pri skladovaní: 10 y

Obsah: 400 ML

Ako použiť

Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.
Odstráňte uvoľnené staré vrstvy, potom ich prebrúste a nalakujte.
Dajte plechovku na izbovú teplotu.
Pred použitím intenzívne pretrepte plechovku po dobu 2 – 3 minút.
Vyskúšajte nástreky a skontrolujte kompatibilitu farby na nenápadnom mieste.
Nasprejujte niekoľko tenkých vrstiev zo vzdialenosti cca 25 cm.
Pri aplikácii v interiéri dobre vetrajte (ale bez prievanu) a dôkladne zakryte okolie.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 6, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.