

DUPLI-COLOR IRON MICA SPRAY

Technická informácia



2 v 1: Ochrana pred koróziou a vrchný náter v jednom produkte. Vysokokvalitná syntetická živica. Mimoriadne dekoratívny efekt v kombinácii s vynikajúcimi ochrannými vlastnosťami proti korózii, vďaka ktorým nie je potrebné používať základný náter. Vhodný na kov, železo, oceľový plech, tiež na drevo, sklo, kameň atď.

Č. obj. 707193, 720369, 743740, 720376, 707193-AT, 707193-DG, 707193-DW, 720369-DG, 720376-DG, 720376-DW, 743740-DG, 743740-DW

Kvalita & vlastnosti

Vysokokvalitná syntetická živica
 Veľmi dobré vlastnosti ochrany proti korózii,
 nevyžaduje sa žiadny základný náter
 Vynikajúce krycia schopnosť a príľnavosť
 Rýchloschnúci
 Dobrý priebeh, hladký povrch
 Odolný voči poveternostným vplyvom, svetlostály,
 odolný voči UV žiareniu
 Farebný vrchný náter lakom na báze syntetickej
 živice je možný, ale nie je potrebný

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Alkydová živica

Názov farby:

- graphit
- gold
- anthracite
- silver

Vôňa: Charakteristika

Účinnosť: 400 ML – 0.8 - 1.0 m²

Suchý prach: 20 min

Suchý na dotyk: 2 h

Úplne suchý: 24 h

Povrchy: garden fences, gates, banisters,
 gardening tools, playground devices (e.g. swings),
 wood, stone or glass

Minimálna pracovná teplota: 10 °C

Maximálna pracovná teplota: 25 °C

Bod vznietenia: n.a.

Stabilita pri skladovaní: 10 y

Obsah: 400 ML

Ako použiť

Dôkladne odstráňte uvoľnené staré farby a hrdzu.
Potom ho prebrúste a odstráňte prach.
Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.
Prekryte povrchy, ktoré sa nemajú natierať.
Pred použitím pretrepte plechovku 2 – 3 minúty.
Vyskúšajte nástreky a skontrolujte kompatibilitu farby na nenápadnom mieste.
Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev v intervale cca 2 minúty.
Medzi jednotlivými nástreky opäť pretrepte plechovku, pretože špeciálne pigmenty sa relatívne rýchlo usádzajú.
Mohlo by to spôsobiť farebné variácie.
Vzdialenosť striekania cca 25 cm.
Optimálne výsledky farbenia sa dosahujú pri teplote okolia cca 20 °C.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 5, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.