

DUPLI-COLOR LIGHT-UP SPRAY

Technická informácia



afterglow sprej so špeciálnymi svetlostálymi pigmentmi na dekoratívne efekty, ale aj na označenie nebezpečných miest, dôležitých zariadení, armatúr a únikových ciest. Na použitie na hladkých a jasných povrchoch. Najväčší účinok je na bielom povrchu. Pre interiéru aj exteriér.

Č. obj. 889813, 527982

Kvalita & vlastnosti

Vysokokvalitný akryl s fosforeskujúcim pigmentom, ktorý absorbovanú energiu „uchováva“ a potom ju pomaly vyžaruje vo forme svetla počas dlhšieho časového obdobia
Následné osvetlenie je viditeľné len v tme
Doba doznievania je niekoľko hodín v závislosti od intenzity žiarenia a hrúbky vrstvy, pričom maximálna svetelná hodnota je na začiatku a potom pomaly slabne
Bez rádioaktívnych prísad, t. j. bez žiarenia
Vynikajúca príľnavosť k mnohým materiálom
Dobrý priebeh, hladký povrch
Rýchloschnúci
Vhodný na lakovanie a opravu predmetov v interiéru a exteriéri
Podmienečne odolný voči poveternostným vplyvom, svetlostály a odolný voči UV žiareniu; na zlepšenie sa odporúča povrchová úprava s čírym lakom DUPLI-COLOR (napr. krištáľová nit' Zapon-Spray)

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Akrylová živica
Názov farby: light-yellow-green
Vôňa: Charakteristika
Stupeň lesku: matná, 10 ±2
Účinnosť:
◦ 150 ML – 0.2 - 0.4 m²
◦ 400 ML – 0.5 - 1.0 m²
Suchý prach: 10 min
Suchý na dotyk: 1 h
Úplne suchý: 24 min
Nadmerný povlak: 1 h
Povrchy: metal, wood, hard plastics, primed carton, walls etc.
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah:
◦ 150 ML
◦ 400 ML

Ako použiť

Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty. Základný náter poréznych povrchov.
Na dosiahnutie optimálnej svietivosti naneste vopred základný náter DUPLI-COLOR Effect Primer biely.
Prekryte povrchy, ktoré sa nemajú natierať.
Pred použitím pretrepte plechovku 3 minúty.
Vyskúšajte nástrek a skontrolujte kompatibilitu farby na nenápadnom mieste.
Nasprenujte niekoľko tenkých vrstiev vo vzdialenosti približne 25 cm.
Odporúča sa ochranný náter bezfarebným lakom DUPLI-COLOR (napr. Zapon Spray Cristal) proti oderu a poveternostným vplyvom!
Nestriekajte na povrchy natreté syntetickou živcou!

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 6, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.