

DUPLI-COLOR SILVER CHROME

Technická informácia



Sprej s vysokým leskom, vďaka ktorému povrchy vyzerajú podobne ako chróm. Vďaka odolnosti voči oderu a poveternostným vplyvom sa sprej môže používať aj na maľovanie predmetov vo vonkajšom prostredí. Vhodný na všetky hladké povrchy, na navrhovanie dekoratívnych predmetov všetkých druhov, kde sa vyžaduje obzvlášť vysoký lesk. Odolnosť voči teplu do 150 °C. Na dosiahnutie tohto efektu je potrebný veľmi hladký, tmavý podklad.

Č. obj. 674778

Kvalita & vlastnosti

Vysokokvalitná povrchová úprava so špeciálnou kombináciou živice
Veľmi dobrá krycia schopnosť
Vynikajúca príľnavosť
Dobrý priebeh
Rýchloschnúci
Odolný voči rozmazaniu
Odolný voči poveternostným vplyvom, svetlostály, odolný voči UV žiareniu
Odolný voči poškrabaniu, otrasom a nárazom
Odolnosť voči teplu až do 150 °C
Nadmerný výkon

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Špeciálna živica
Názov farby: silver
Vôňa: Charakteristika
Účinnosť: 400 ML – 1.5 m²
Suchý prach: 15 min
Suchý na dotyk: 1 h
Úplne suchý: 12 h
Povrchy: decorative objects and outdoor objects
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah: 400 ML

Ako použiť

Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.
Prekryte povrchy, ktoré sa nemajú natierať.
Pred použitím pretrepte plechovku 3 minúty.
Vyskúšajte nástrek. Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev zo vzdialenosti cca 25 cm do tvaru kríža.
Medzi vrstvami počkajte 5 minút, potom aplikujte ďalšie vrstvy, kým sa nedosiahne požadovaný účinok.
Poznámka: Na dosiahnutie účinku je potrebný veľmi hladký povrch. Napríklad povrchy, ktoré nie sú úplne rovné, by sa mali vyplniť, obrúsiť a vopred ošetriť čiernym základným náterom, aby sa zabezpečil optimálny výsledok lakovania.
Ak používate základný náter, musí sa pred nanosením vrchného náteru nechať najmenej na 1 hodinu vysušiť.
Čierny základ je základom a predpokladom pre vynikajúci efekt strieborného chrómu. napr. prednáter s DUPLI-COLOR EFFECT PRIMER čiernou farbou.
Plastové materiály, ktoré možno natierať, by sa mali vždy vopred ošetriť základným náterom na plasty, napr. DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzavery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 5, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.