

DUPLI-COLOR PLATINUM

Technická informácia



DUPLI-COLOR nastavuje nové štandardy s touto farbou v spreji s extrémne vysokou krycou schopnosťou a rýchlym schnutím. Vďaka širokej škále použitia otvára tento výrobok množstvo nových dizajnových a remeselných možností. Naš prémiový rad farieb v spreji DUPLI-COLOR Platinum obsahuje viac ako 40 polomatných a 10 vysoko lesklých farieb na použitie v interiéri a exteriéri. Tieto laky sú ideálne pre všetky kutílské a remeselné práce na dreve, náterových tvrdých plastoch, tapetách, plátne, kovoch alebo skle. Vyskúšajte našu súpravu Platinum Spray Head Kit (výr. č. 723087). Pomocou rôznych striekacích hlavíc môžete meniť intenzitu striekania od jemného po široké pre veľké plochy.

Č. obj. 721007, 721014, 721021, 721038, 721083, 721090, 721106, 306846, 306839, 306822, 306815, 249112, 249105, 249099, 248955, 248948, 203459, 203442, 203435, 203428, 203411, 203404, 203398, 203381, 203374, 203268, 720994, 720987, 720970, 720956, 720949, 720864, 720642, 720345, 720291, 720239, 720222, 720192, 720178, 720161, 720154, 720147, 720130, 720123, 720116, 719929, 719875, 719868, 719851, 719844, 719837, 719820, 719813, 719806, 719790, 719783, 719714, 719691, 719684, 719653, 719646, 719547, 719493, 719486, 719479, 719462, 719455, 719431, 719363, 135439, 249006, 248993, 248986, 248979, 248962, 203367, 203350, 203343, 203336, 203329, 203312, 203305, 203299, 203282, 203275, 196652, 196645, 196638, 196621, 196614, 196607, 101451, 101453, 101454, 101455, 101456, 101457, 101458, 101459, 101460, 101461, 101462, 101463, 101464, 101465, 101466, 101468

Kvalita & vlastnosti

Mimoriadne rýchloschnúci, vysoko kvalitný špeciálny lak
Výnimočné pokrytie a výdatnosť: až dvakrát vyššia ako pri tradičnom laku v spreji v závislosti od odtieňa
Vyvážený tlakový systém umožňuje používať vymeniteľné striekacie hlavy dostupné v samostatných súpravách pre rôzne šírky postreku
Svetlostály, nežltnúci
Takmer žiadna hmľa v spreji
Pogodno za farbanje igračaka u skladu sa standardom DIN EN 71-3.

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Špeciálna kombinovaná živica
Názov farby:

- traffic purple
- traffic blue
- leaf green
- chocolate brown
- pure white
- light grey
- deep black
- traffic red
- traffic yellow
- blue lilac
- blackberry
- telemagenta
- sky blue
- white aluminium
- creme white
- anthracite grey
- silver grey
- moss green
- gentian blue
- ice blue
- traffic orange
- pastel green
- lavender
- terracotta
- ice green
- lilac
- ivory
- papaya
- purple red
- light ivory
- peach
- ruby red
- pineapple
- sapphire blue
- pastel orange

- melon yellow
- yellow green
- baby blue
- light pink
- spring green
- sulfur yellow
- grey aluminium
- jade green
- petrol
- mandarin
- cherry
- royal blue
- lemon
- dove blue
- twilight blue
- forgetmenot blue
- evergreen
- aloe green
- mistletoe green
- pebbles grey
- shy grey
- ash grey
- mud grey
- smoky grey
- gentle grey
- earth brown
- deer brown
- sweet brown
- whisper brown

Vôňa: Charakteristika

Stupeň lesku:

- lesklá, >75
- polomatná, 25 ±5

Účinnosť:

- 400 ML – 2.1 m²
- 150 ML – 0.5 - 0.8 m²

Suchý prach: 2 min

Suchý na dotyk: 10 min

Úplne suchý: 30 min

Nadmerný povlak: 30 min

Povrchy: wood, coatable hard plastics, wallpapers, canvas, metal or glass

Minimálna pracovná teplota: 10 °C

Maximálna pracovná teplota: 25 °C

Bod vznietenia: n.a.

Teplotná odolnosť: 80 °C

Stabilita pri skladovaní: 10 y

Obsah:

- 400 ML
- 150 ML

Ako použiť

Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.

Odstráňte uvoľnené staré nátery a hrdzu, potom v prípade potreby obrúste a natrite základným náterom. Potom nechajte 1 – 2 hodiny zaschnúť.

Plastové časti predbežne ošetríte základným náterom na plast.

Prekryte povrchy, ktoré sa nemajú natierať.

Pred použitím pretrepte plechovku 3 minúty.

Vyskúšajte nástrek a skontrolujte kompatibilitu farby na nenápadnom mieste.

Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev zo vzdialenosti cca 25 cm do vzoru kríža.

Nestriekajte na povrchy natreté syntetickou živcou.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálnej platnej verzii.

Táto verzia k Marec 12, 2026 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.