



Transparentný ochranný a vrchný lak v spreji na akrylátovej báze na dôkladne zaschnuté nátery. Používa sa na drevo, kartón, kameň, keramiku a mnohé plasty. Na ochranu farebných aplikácií. Zvýšenie trvanlivosti nanášania farby. Zabraňuje oxidácii lakovateľných kovových povrchov.

Č. obj. 319761, 319754, 319730, 319747

Kvalita & vlastnosti

Vysokokvalitný, krištáľovo čistý akrylátový ochranný lak
Vynikajúca príľnavosť
Dobrý priebeh, hladký povrch
Rýchloschnúci
Odolný voči poveternostným vplyvom, svetlostály, odolný voči UV žiareniu
Odolný voči rozmazaniu
Po zaschnutí odolný voči poškrabaniu, otrasom a nárazom
Na použitie v interiéri a exteriéri

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Akrylová živica
Názov farby: transparent
Vôňa: Charakteristika
Stupeň lesku:
◦ lesklá, >75
◦ matná, 10 ±2
Účinnosť:
◦ 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
◦ 150 ML – 0.4 - 0.8 m²
Suchý prach:
◦ 10 min
◦ 1 min
Suchý na dotyk: 50 min
Úplne suchý: 24 h
Povrchy: wood, cardboard, stone, ceramics and many surfaces
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah:
◦ 400 ML
◦ 150 ML

Ako použiť

Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.
Prekryte povrchy, ktoré sa nemajú natierať.
Pred použitím pretrepte plechovku 3 minúty.
Vyskúšajte nástreky a skontrolujte kompatibilitu farby na nenápadnom mieste.
Nasprejujte niekoľko tenkých vrstiev s časovým odstupom 1 – 2 minúty.
Vzdialenosť striekania 25 – 30 cm.
Nestriekajte na povrchy natreté syntetickou živcou!

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 5, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.