



Rýchloschnúci číry akrylový bezfarebný lak na vodnej báze s 90 % obsahom rozpúšťadiel. Ideálny pre škôlky, školy, hobby a voľný čas na bezfarebnú ochranu a lakovanie mnohých ručných prác na rôznych materiáloch (drevo, papier, kartón, keramika, plast, sklo, kov, kameň, hlina, samotvrdnúce modelovacie hmoty, košíkárské výrobky a mnohé prírodné materiály, tiež na styropor). Použiteľné podľa normy DIN EN 71-3 a preto ideálne na lakovanie detských hračiek.

**Č. obj.** 319778, 319785, 319808, 319792

#### Kvalita & vlastnosti

Vysokokvalitný akrylový lak na vodou riediteľnej báze  
Menej rozprašovanej hmly, preto sa príjemne používa v interiéri  
Styroporfest  
Znížený zápach rozpúšťadla  
Svetlostály  
Odolné, pružné povrchy  
Podľa normy DIN EN 71-3 vhodný na lakovanie detských hračiek  
Chyby náteru sa dajú odstrániť do 20 – 25 minút po nastriekaní: počas tejto doby je možné lak, ktorý je ešte „otvorený“, jednoducho opäť umyť mydlom a vodou.  
Vhodné aj na vonkajšie použitie  
Samočistiaci ventil

#### Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Akrylová živica na vodnej báze  
Názov farby: transparent  
Vôňa: Charakteristika  
Stupeň lesku:  
◦ matná, 10 ±2  
◦ lesklá, >75  
Účinnosť:  
◦ 150 ML – 0.4 - 0.8 m<sup>2</sup>  
◦ 400 ML – 1.1 - 2.2 m<sup>2</sup>  
Suchý prach: 15-20 min  
Suchý na dotyk: 2 h  
Úplne suchý: 24 h  
Povrchy: wood, paper, cardboard, ceramics, plastics, glass, metal, stone, clay, self-hardening modelling clays, wickerwork, natural materials and for polystyrene  
Minimálna pracovná teplota: 10 °C  
Maximálna pracovná teplota: 25 °C  
Hodnota pH: >8  
Bod vznetenia: n.a.  
Stabilita pri skladovaní: 4 y  
Obsah:  
◦ 150 ML  
◦ 400 ML

**Ako použiť**

Podklad musí byť čistý, absolútne bez mastnoty a suchý.

Prekryté plochy, ktoré sa nemajú lakovať! Aj keď dochádza k malému množstvu hmly je vhodné chrániť životné prostredie.

Predchádzajúcu povrchovú úpravu nechajte schnúť min. 24 hodín.

Pretrepávajte plechovku približne 3 minúty.

Sprej vyskúšajte na nenápadnom mieste.

Vzdialenosť striekania cca 25 cm.

Nasprejujte niekoľko tenkých vrstiev v intervaloch približne 2 min.

Číry lak na vodnej báze by sa nemal nanášať pri teplotách nižších ako 15 °C, pretože môže dôjsť k oneskoreniu schnutia.

Po 15 minútach od aplikácie je povrch suchý natoľko, že odoláva prilepeniu prachových častočiek, suchý na dotyk po cca 2 hodinách, úplne suchý po 24 hodinách, odolný voči rozmazaniu a poveternostným vplyvom po 5 dňoch s dobrou priľnavosťou, v závislosti od poveternostných podmienok.

**Ekologické vlastnosti**

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

**Likvidácia**

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

**Označenie**

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

**Táto verzia k Október 9, 2025** – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.