

DUPLI-COLOR FIXATIVE SPRAY

Technická informácia



Vysoko priehľadná ochranná fólia na grafické a umelecké práce s kriedou, pastelom, červenou kriedou, uhlom, kresbami ceruzkou a pastelkami, akvarelovými a temperovými farbami. FIXATIV chráni najjednoduchší náčrt aj umelecké dielo pred vlhkosťou, znečistením a vyblednutím.

Č. obj. 319815, 319822

Kvalita & vlastnosti

Vysokokvalitný nitrokombi ochranný lak
Zanecháva saténovo lesklý ochranný film
Vynikajúca príľnavosť
Dobrý priebeh, hladký povrch
Rýchloschnúci
Odolný voči poveternostným vplyvom, svetlostály,
odolný voči UV žiareniu
Odolný voči rozmazaniu
Po zaschnutí odolný voči poškrabaniu, otrasom a
nárazom
Na použitie v interiéri a exteriéri

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Živica Nitrocombi
Názov farby: transparent
Vôňa: Charakteristika
Účinnosť:
◦ 150 ML – 0.4 - 0.8 m²
◦ 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
Suchý prach: 10 min
Suchý na dotyk: 50 min
Úplne suchý: 24 h
Povrchy: crayon, pastel, red chalk, charcoal, pencil
and coloured pencil drawings, watercolours and
tempera colours
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah:
◦ 150 ML
◦ 400 ML

Ako použiť

Opravovaný predmet musí byť čistý, suchý a zbavený hrdze a mastnoty.
Prekryte plochy, ktoré sa nemajú lakovať!
Pretrepte plechovku približne 3 minúty.
Sprej vyskúšajte na nenápadnom mieste.
Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev v intervale cca 2 minúty.
Vzdialenosť striekania cca 25 cm.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť
najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené
plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa
Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o
aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k Október 9, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.