

DUPLI-COLOR ADHESIVE SPRAY

Technická informácia



Univerzálne lepidlo v spreji je transparentné kontaktné lepidlo na malé a veľké plochy.

Rýchlo, silno a čisto priľne k sebe aj k mnohým iným materiálom. Rovnomerný, extra jemný vzor striekania – lepiaca dýza sa nespoji. Neprekryva, preto je ideálny na tenké materiály, ako je papier, ale lepí aj kartón, textil, kožu, plst', korok, gumu, penu, mnohé plasty, polystyrén, na seba a mnohé ďalšie materiály.

Č. obj. 319853

Kvalita & vlastnosti

Rovnomerný a jemný vzor striekania

Lepiaca dýza sa nelepí

Neprechádza

Trvalá priľnavosť: nastriekajte oba diely určené na

lepenie Dočasná priľnavosť: nastriekajte v tenkej

vrstve len na jeden lepený diel

Rýchle schnutie, ale dá sa nakrátko opraviť.

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Alkydová živica

Názov farby: transparent

Vôňa: Charakteristika

Úplne suchý: 7 s

Povrchy: paper, carton, textiles, leather, felt, cork, rubber, foam material, many hardplastics, wood, glass, metal, ceramics

Minimálna pracovná teplota: 10 °C

Maximálna pracovná teplota: 25 °C

Bod vznietenia: n.a.

Stabilita pri skladovaní: 3 y

Obsah: 150 ML

Ako použiť

Dajte plechovku na izbovú teplotu.

Lepiace povrchy dobre očistite (suché, bez prachu a mastnoty).

Pred použitím dobre pretrepte.

Nasprenujte lepidlo zo vzdialenosti približne 15 – 20 cm čo najtenšie a najrovnomernejšie.

Pri ľahkých materiáloch (napr. papieri) a dočasných pripojeniach stačí nastriekať jednu stranu. Na trvalé lepenie materiálov odporúčame striekať oba povrchy, ktoré sa majú viazať.

V závislosti od okolitej teploty a absorpčnej schopnosti substrátu nechajte 5 – 20 minút vyschnúť a potom krátko stlačte spolu so silným tlakom.

Pred konečným nalepením vopred nastriekajte veľmi tenkú vrstvu lepidla na porézne, nerovnomerné alebo absorpčné materiály a nechajte ich prevzdušniť približne 5 minút. Potom pokračujte v práci podľa vyššie uvedeného postupu.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 5, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.