

DUPLI-COLOR RUST EFFECT**Technická informácia**

Efektívny sprej pre špeciálnu, drsnú štruktúru povrchu so vzhľadom hrdze. Veľmi individuálne efekty možno dosiahnuť selektívnym predfarbením oranžovou alebo čiernou farbou. Vhodné do interiéru aj exteriéru. Ideálne pre domácich majstrov, dekorácie a hobby potreby. Dá sa použiť na kov, drevo, sklo, kameň, keramiku, kartón a mnohé farbiteľné plasty.

Č. obj. 383588, 434099

Kvalita & vlastnosti

Vysokokvalitný špeciálny lak
Špeciálna drsná povrchová textúra
Veľmi dobrá krycia schopnosť
Vynikajúca priľnavosť
Rýchloschnúci
Vynikajúce zadržiavanie farieb: odolný voči
poveťernostným vplyvom, svetlostály, odolný voči
UV žiareniu
Veľmi dobrá prelakovateľnosť

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Špeciálna živica
Názov farby: brown
Vôňa: Charakteristika
Účinnosť:

- 400 ML – 1.5 m²
- 150 ML – 0.5 - 0.6 m²

Suchý na dotyk: 50 min
Nadmerný povlak: 3 h
Povrchy: metal, wood, glass, stone, ceramics,
carton and many coatable plastics
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah:

- 400 ML
- 150 ML

Ako použiť

Dôkladne odstráňte uvoľnené staré vrstvy a hrdzu. Potom ho prebrúste a odstráňte prach.
Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.
Príp. naneste základný náter, napr. univerzálnym základným náterom DUPLI-COLOR.
Plastové diely, ktoré sa môžu lakovat', vopred ošetríte základným náterom na plasty DUPLI-COLOR.
Ako podkladovú farbu pre individuálny efekt hrdze je možné vopred natrieť oranžovou alebo čiernou farbou.
Prekryte povrchy, ktoré sa nemajú natierať.
Pred použitím pretrepte plechovku 2 – 3 minúty.
Vyskúšajte nástrek a skontrolujte kompatibilitu farby na nenápadnom mieste.
Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev v intervale cca 2 minúty.
Vzdialenosť striekania cca 25 cm.
Optimálne výsledky lakovania sa dosahujú pri teplote okolia cca 20 °C.
Nestriekajte na laky zo syntetickej živice.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 5, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.