

DUPLI-COLOR CRACKLE LOOK

Technická informácia



Dvojvrstvový efektívny lak ponúka jedinečné možnosti dizajnu a vytvára módny vintage vzhľad. Prvá vrstva je akrylová alebo nitrokombi farba. Môžu to byť rôzne sprejové nátery DUPLI-COLOR. 2. vrstvou je praskajúci vzhľad, ktorý uvádza do pohybu „praskanie“ laku a vytvára jedinečný efekt. Je vhodný na mnohé predmety, tiež na akrylové obrazy, na maľované drevo, kov a umelecké obrazy.

Č. obj. 451089, 451096, 451102, 451119, 451089-DG, 451096-DG, 451102-DG, 451119-DG

Kvalita & vlastnosti

Vysokokvalitný špeciálny lak
Vytvára špeciálnu štruktúru, ktorá vyzerá ako praskliny na povrchu
Veľmi dobrá krycia schopnosť
Dobrá priľnavosť
Vhodný na maľovanie a navrhovanie objektov v interiéru aj exteriéri
Musí sa maľovať na 1K akrylové alebo nitro kombinované laky.
Neaplikujte na živicové nátery
Môže sa používať na hladké a pevné povrchy – nie je vhodný na textilie alebo vysoko absorpčné podklady
Funguje aj na akrylových farbách na báze vody.
Dá sa prelakovať 1K akrylovým bezfarebným lakom alebo DUPLI-COLOR 2K Super Clearcoat

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Špeciálna živica

Názov farby:

- black
- white
- blue
- grey

Vôňa: Charakteristika

Účinnosť: 400 ML – 1.7 - 1.9 m²

Suchý na dotyk: 40 min

Úplne suchý: 24 h

Povrchy: wood, metal, works of art, acrylic paintings and many objects

Minimálna pracovná teplota: 10 °C

Maximálna pracovná teplota: 25 °C

Stabilita pri skladovaní: 10 y

Obsah: 400 ML

Ako použiť

Podklad musí byť suchý, čistý a bez mastnoty.

Podklad najprv nalakujte 1K akrylovým alebo nitrokombinovaným lakom (žiadna syntetická živica!). Na dosiahnutie určitej hrúbky vrstvy sú potrebné aspoň dva nátery, čím sa zabezpečí optimálne vytvorenie efektu. Čím viac vrstiev laku, tým výraznejšie je následné praskanie.

Vrstvy farby nechajte vyschnúť približne 45 minút.

Najlepší výsledok dosiahnete, ak krakelovací sprej naniesiete na farebný sprej na farbu (akrylová alebo nitrokombinácia) do 72 hodín.

Pretrepte plechovku cca 3 minúty.

S malou vrstvou (aspoň 2 plné prejdienia nástrekom) sa vytvorí jemná štruktúra. Väčšie hrúbky vrstiev s efektom praskania majú za následok hrubšie štruktúry trhlín.

Vzdialenosť striekania cca 10 – 15 cm.

Nestriekajte na podklady maľované živcou!

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 5, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.