

DUPLI-COLOR profesionálny sprej na odstraňovanie náterov

Technická informácia



Vysoko účinný sprej na odstraňovanie starých vrstiev farby na mnohých podkladoch, ako je kameň, betón, murivo, asfalt, kov a drevo.

Č. obj. 478345

Kvalita & vlastnosti

Gélová štruktúra, príľne aj k zvislým povrhom
Dôkladné a rýchle
Úsporné dávkovanie
Jednoduché používanie

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Špeciálna kombinácia
Názov farby: transparent
Vôňa: Charakteristika
Účinnosť: 400 ML – 0.8 m²
Povrchy: wood, glass, brickwork, clinker, stone, concrete, tarmac, metal
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah: 400 ML

Ako použiť

Dajte plechovku na izbovú teplotu.
Teplota spracovania 10° až 25° C.
Pred použitím pretrepte plechovku 2 minúty.
Pred použitím skontrolujte kompatibilitu podkladu.
Naneste sprej na odstraňovanie laku a nechajte pôsobiť.
Reakčný čas približne 15 minút (v závislosti od kvality a veku laku, ktorý sa má odstrániť).
Potom ho odstráňte vhodným nástrojom.
Kontaminovaný odstraňovač náterov zlikvidujte ako chemický odpad.
Používajte vhodný respirátor (odporúčame typ A2/P3).

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k November 3, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.