

DUPLI-COLOR profesionálny biely lak

Technická informácia



Univerzálny vrchný náter pre brilantnú bielu. Na maľovanie nábytku, dverí, okien a povrchových úprav stien. Použiteľný na kov, drevo, sklo, kameň, keramiku, kartón a lakovateľné plasty.

Č. obj. 289613, 289620

Kvalita & vlastnosti

Vysokokvalitný akryl
Rýchloschnúci
Veľmi dobrá krycia schopnosť
Vynikajúca príľnavosť k mnohým materiálom
Dobrý priebeh, hladký povrch
Vhodný na lakovanie a opravu predmetov v interiéri a exteriéri
Odolný voči poveternostným vplyvom, svetlostály, odolný voči UV žiareniu

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Acrylic resin
Názov farby: white
Vôňa: Characteristic
Stupeň lesku:
◦ semi mat, 25 ±5
◦ high gloss, >85
Účinnosť: 400 ML – 1.2 m²
Suchý prach: 10 min
Suchý na dotyk: 30 min
Úplne suchý: 2 h
Nadmerný povlak: 30 min
Povrchy: metal, wood, glass, stone, ceramics, carton and on paintable plastics
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 years
Obsah: 400 ML

Ako použiť

Odstráňte hrdzu a nečistoty.
Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.
V prípade potreby natrite základným náterom.
Prekryte povrchy, ktoré sa nemajú natierať.
Pred použitím pretrepte plechovku 2 – 3 minúty.
Vyskúšajte farbu a skontrolujte jej kompatibilitu na nenápadnom mieste.
Striekanie: Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev zo vzdialenosti cca 25 cm do tvaru kríža.
Nestriekajte na povrchy natreté syntetickou živcou!
V prípade plastových dielov použite plastový základný náter DUPLI-COLOR.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k September 29, 2026 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.