

DUPLI-COLOR profesionálny číry lak 1K

Technická informácia



DUPLI-COLOR 1K bezfarebný lak je UV-odolný, rýchloschnúci bezfarebný lak, ktorý sa dá univerzálne použiť na všetky bežné základné nátery (na báze rozpúšťadiel). K dispozícii v lesklej a hodvábné lesklej kvalite. Bezfarebný lak 1K je veľmi vhodný na ochranu a tmelenie dreva, drevených materiálov, železa a ocele v interiéri aj exteriéri vďaka svojej veľmi dobrej tekutosti a ľahkému lakovaniu.

Č. obj. 478796, 478802

Kvalita & vlastnosti

Rýchle schnutie
Jednoduché spracovanie
Môže sa použiť na všetky bežné nátery na báze rozpúšťadiel
Odolné voči UV žiareniu
Dobrý priebeh
Bez zažltnutia
Vhodné do interiéru aj exteriéru

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Acrylic resin
Názov farby: transparent
Vôňa: Characteristic
Stupeň lesku:

- semi gloss, 45 ±5
- high gloss, >85

Účinnosť: 400 ML – 1.5 - 2.0 m²
Suchý prach: 10 min
Suchý na dotyk: 2 h
Úplne suchý: 24 h
Povrchy: Solvent-based basecoats, wood, wood composites, iron and steel
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 years
Obsah: 400 ML

Ako použiť

Základné nátery na báze rozpúšťadiel možno po 30 minútach schnutia na vzduchu prelakovať bezfarebným lakom 1K
Pretrepte plechovku 2 minúty
Vyskúšajte nástrek
Nevhodné na povrchovú úpravu na báze vody
Nestriekajte na povrchy nalakované živcou!
Pre optimálne výsledky lakovania odporúčame teplotu 20 – 25 °C a relatívnu vlhkosť 45 – 60 %. Pozor: Vysoká vlhkosť môže spôsobiť stratu lesku!
Suchý na prach: 10 min., pevné do: 2 hodín, preleštiteľné: 24 hodín (20 °C)
Používajte vhodný respirátor (odporúčaný typ A2/P3)

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k September 29, 2026 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.