

DUPLI-COLOR CEMENT LOOK

Technická informácia



Rýchloschnúci betónový efekt. Môže sa aplikovať na všetky typy povrchov. V závislosti od množstva aplikácie je možné dosiahnuť rôzne obrysy sušenia, rovnako ako pri skutočnom betóne. Konečná vrstva hmly vám môže dokonca dodať dojem minerálov. Na vonkajšie použitie namaľujte matnú farbu čírym lakom.

Č. obj. 521621, 521638

Kvalita & vlastnosti

Polystyrénový odolný akrylový lak so špeciálnym rozpúšťadlom
 Veľmi dobrá krycia schopnosť
 Vhodné pre mnohé povrchy, ako je polystyrén, kov, drevo, sklo, keramika, éterit, betón, kameň, papier, kartón, lakovateľné plasty atď.
 Dobrý priebeh, hladký povrch
 Rýchloschnúci
 Vhodný na maľovanie a navrhovanie objektov v interiéri aj exteriéri
 Odolný voči rozmazaniu
 Odolný voči poveternostným vplyvom, svetlostály, odolný voči UV žiareniu
 Odolný voči poškrabaniu, otrasom a nárazom

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Akrylátové kopolyméry
 Názov farby:
 ◦ grey
 ◦ hoover dark grey
 Vôňa: Charakteristika
 Účinnosť: 400 ML – 1 m²
 Suchý prach: 10 min
 Suchý na dotyk: 30 min
 Úplne suchý: 24 h
 Povrchy: polystyrene, metal, wood, glass, ceramics, eternite, concrete, stone, paper, cardboard, coatable hard plastics, flowers.
 Minimálna pracovná teplota: 10 °C
 Maximálna pracovná teplota: 25 °C
 Bod vznietenia: n.a.
 Teplotná odolnosť: 80 °C
 Stabilita pri skladovaní: 10 y
 Obsah: 400 ML

Ako použiť

Odstráňte hrdzu a nečistoty
Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.
Hladké povrchy obrúste a odstráňte všetky zvyšky farby a prach z brúsenia.
Prekryte povrchy, ktoré sa nemajú natierať.
Pred použitím pretrepte plechovku 3 minúty.
Vyskúšajte nástreč a skontrolujte kompatibilitu farby na nenápadnom mieste.
Nasprejajte niekoľko tenkých vrstiev zo vzdialenosti približne 25 cm.
Nestriekajte na povrch maľovaný živcou!

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 5, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.