TECHNICKÝ LIST

EVOLUTION FARBA S KOVOVÝM EFEKTOM

1. Opis

Rýchloschnúca lesklá akrylátová farba PintyPlus EVOLUTION na ochranu a dekoráciu kovu, hliníka, pocínovaného plechu, ocele a ďalších povrchov.

2. Vlastnosti

- Rýchle schnutie
- Výborný lesk a mimoriadna stálosť lesku
- Výborná odolnosť v exteriéri
- Výborná priľnavosť
- Veľmi jednoduchá aplikácia. Bez olova a chromátov.

3. Odporúčané použitie

Na vnútorné aj vonkajšie použitie na ochranu a dekoráciu dreva, kovu, kartónu, kameňa, keramiky a mnohých plastov. Pre priemysel, domácich majstrov, automobily a inštalatérske práce.

4. Balenie

Farby: pozri vzorkovník
Sprej: 520cc/400ml

5. Technické parametre

• Druh	Termoplastická akrylátová živica
• Pigmenty	Pigmenty s vysokou svetlostálosťou
• Rozpúšťadlá	Aromatické rozpúšťadlá a ketóny
• Hnací plyn	DME
• Hustota	0,89 ± 0,01 gr./cc (podľa farby)
• Viskozita	12–13 sec. (Ford Nr. 4, 20°C)
• Sušina podľa hmotnosti	20 ± 2 % (teoretická hodnota)
• VOC	675 ± 10 gr./l (podľa farby)
• Lesk pri 60°	>80%
• Výdatnosť	520/400ml: 1,4 m² podľa podkladu
• Čas schnutia pri 20 °C	Povrchovo: 10 min.

Úplne: 15 min.
Pretieranie: po 5 min.

• Teplota aplikácie	10–35°C
• Tepelná odolnosť náteru	Odporúčaná do 100°C
• Horľavosť	Mimoriadne horľavý
• Tlak	4 bars / 20°C; 7–8 bars / 50°C
• Čistenie	Čistiaci rozpúšťadlový sprej
• Skladovateľnosť	10 rokov

6. Návod na použitie

Povrch musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek nečistôt. Na optimálny vzhľad pripravte povrch vhodným základným alebo tesniacim náterom. Po zaznení miešacej guľôčky nádobu 1 minútu dôkladne pretrepávajte. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm v tenkých, rýchlych krížových vrstvách. Medzi vrstvami nechajte niekoľko minút schnúť. Na rovnomerný vzhľad bez stekania odporúčame dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej. Na konci aplikácie otočte nádobu dnom nahor a striekajte, kým nevychádza iba plyn.

7. Bezpečnosť

Nádoby majú príslušné bezpečnostné označenia, ktorých pokyny treba dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.



*Pre Taliansko: Environmentálne označenie identifikuje obalový materiál a uľahčuje zber, opätovné použitie a recykláciu podľa legislatívneho dekrétu č. 116 z 3. septembra 2020.

Informácie v tomto technickom liste vychádzajú z laboratórneho výskumu a praktických skúseností. Keďže výrobok sa často používa v podmienkach mimo našej kontroly, pri nesprávnej aplikácii a použití nemôžeme zaručiť výsledok.

NOVASOL SPRAY S.A.
Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com