TECHNICKÝ LIST

KOVÁČSKA FARBA

1. Opis

Epoxidový sprejový email na priamu aplikáciu bez predchádzajúceho základu. Výborne chráni pred koróziou a vytvára vzhľad kovaného alebo starožitného železa.

2. Vlastnosti

- Dobrá protikorózna ochrana
- Rýchle schnutie
- Vysoká krycia schopnosť
- Výborná odolnosť v exteriéri
- Vysoká tvrdosť a pružnosť
- Výborná priľnavosť
- Veľmi jednoduchá aplikácia
- Bez ťažkých kovov

3. Odporúčané použitie

Na opravy náterov a dekoráciu železných konštrukcií, plotov, kontajnerov a lámp v priemysle, domácnosti a remeslách. Častice sľudového oxidu železa tvoria odolnú bariéru proti ďalšej oxidácii a vytvárajú kovový vzhľad.

4. Balenie

Farby: FJ104 čierna; FJ113 sivá; FJ825 červená; FI826 modrá; FJ925 zelená
Sprej: 520cc/400ml

5. Technické parametre

• Druh	Modifikovaná epoxidová živica
• Pigmenty	Sľudový oxid železa, anorganické pigmenty a hliník
• Rozpúšťadlá	Aromatické uhľovodíky/acetáty
• Hnací plyn	DME
• Hustota	1,10 ± 0,02 gr./cc
• Viskozita	16 ± 1 sec. (Ford Nr. 4, 20°C)

• Sušina podľa hmotnosti	37 ± 1 % (teoretická hodnota)
• VOC	670 gr./l
• Lesk	Kovový vzhľad
• Výdatnosť	520/400ml: 1 m² podľa podkladu
• Čas schnutia pri 20 °C	Povrchovo: 15 min. Úplne: 24 h Pretieranie: Po 30 min.
• Teplota aplikácie	5–35°C
• Odporúčaná hrúbka	40–50 microns (2 vrstvy)
• Tepelná odolnosť náteru	Odporúčaná do 150°C
• Horľavosť	Mimoriadne horľavý
• Tlak	4 bars / 20°C; 7–8 bars / 50°C
• Čistenie	Čistiaci rozpúšťadlový sprej
• Skladovateľnosť	10 rokov

6. Návod na použitie

Povrch musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek nečistôt. Hrdzu a okuje odstráňte drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Na plasty a pozinkovanú oceľ použite vhodný základný náter. Po zaznení miešacej guľôčky nádobu 2 minúty dôkladne pretrepávajte. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm v tenkých rýchlych krížových vrstvách. Na konci aplikácie otočte nádobu dnom nahor a striekajte, kým nevychádza iba plyn.

7. Bezpečnosť

Nádoby majú príslušné bezpečnostné označenia, ktorých pokyny treba dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.



*Pre Taliansko: Environmentálne označenie identifikuje obalový materiál a uľahčuje zber, opätovné použitie a recykláciu podľa legislatívneho dekrétu č. 116 z 3. septembra 2020.

Informácie v tomto technickom liste vychádzajú z laboratórneho výskumu a praktických skúseností. Keďže výrobok sa často používa v podmienkach mimo našej kontroly, pri nesprávnej aplikácii a použití nemôžeme zaručiť výsledok.

NOVASOL SPRAY S.A.
Polígono Industrial Empalme
Carretera de l'Arboç a Llorenç, Km. 4,7
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LlORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com