TECHNICKÝ LIST

BIELA ANTIKORÓZNA FARBA NA DOMÁCE SPOTREBIČE

1. Opis

Biela antikorózna farba na domáce spotrebiče je lesklý rýchloschnúci akrylátový email s antikoróznym účinkom, ktorý nežltne. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou v exteriéri a výbornou priľnavosťou k širokej škále povrchov. Bez ťažkých kovov.

2. Vlastnosti

- Vysoká krycia schopnosť a výborný lesklý vzhľad
- Dobrá stálosť farby a lesku
- Výborná odolnosť v exteriéri
- Výborná priľnavosť
- Veľmi jednoduchá aplikácia a pretieranie
- Neobsahuje olovo ani chromáty
- Nežltne
- Emisie do vnútorného ovzdušia (*)



CUANDO LA CALIDAD IMPORTA

•Informácie o úrovni emisií prchavých látok do vnútorného ovzdušia vyjadrujú riziko toxicity pri vdýchnutí na stupnici od A+ (veľmi nízke emisie) po C (vysoké emisie).

ra

•

3. Odporúčané použitie

Špeciálne určená na opravy a nátery domácich spotrebičov. Odporúčaná na ochranu a dekoráciu rôznych podkladov v priemysle, pri domácich prácach alebo remeselnej tvorbe.

4. Balenie

Farba: biela E101
Spreje: 270cc/200ml a 520cc/400ml

5. Technické parametre

• Druh	Termoplastická akrylátová živica
• Pigmenty	Oxid titaničitý a modifikovaný fosforečnan zinočnatý
• Rozpúšťadlá	Aromatické rozpúšťadlá
• Hnací plyn	DME
• Hustota	1.01 ± 0.02 gr./cc
• Viskozita	18–20 sec. (Ford Nr. 4, 20°C)
• Sušina podľa hmotnosti	38 % (teoretická hodnota)
• VOC	629 gr./l
• Lesk	>15%
• Výdatnosť	270/200ml: 1 m² podľa podkladu
• Čas schnutia pri 20 °C	Povrchovo: 30 min. Úplne: 1 h Pretieranie: Po 5 min. rovnakou farbou
• Teplota aplikácie	10–35°C
• Tepelná odolnosť náteru	Odporúčaná do 100°C
• Horľavosť	Mimoriadne horľavý
• Tlak	4–5 bars / 20°C; 7–8 bars / 50°C
• Čistenie	Čistiaci rozpúšťadlový sprej
• Skladovateľnosť	>3 roky

6. Návod na použitie

Povrch musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek nečistôt. Po zaznení miešacej guľôčky nádobu 1 minútu dôkladne pretrepávajte. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm v tenkých, rýchlych krížových vrstvách. Medzi vrstvami nechajte niekoľko minút schnúť. Na rovnomerný vzhľad bez stekania odporúčame dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej. Na konci aplikácie otočte nádobu dnom nahor a striekajte, kým nevychádza iba plyn.

7. Bezpečnosť

Nádoby majú príslušné bezpečnostné označenia, ktorých pokyny treba dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Informácie v tomto technickom liste vychádzajú z výskumu vykonaného v našom

laboratóriu a z praktických skúseností s aplikáciami. Keďže sa výrobky často používajú v podmienkach mimo našej kontroly, nemôžeme zaručiť dobré výsledky výrobku, ak aplikácia a použitie nie sú správne.

NOVASOL SPRAY S.A.
Polígono Industrial Empalme
Carretera de l'Arboç a Llorenç, Km. 4,7
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LlORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com