

MOTIP Silikónový sprej

Technická informácia



Namažte a ochráňte gumové časti pred zamrznutím a vysušením a plastové časti pred vŕzganím a škrápaním pomocou prípravku MOTIP Silicone Spray. Silikónový sprej odpudzuje vodu, má neutrálnu hodnotu pH a je odolný voči poveternostným vplyvom a slabým kyselinám a zásadám. Silikónový sprej má vynikajúcu mechanickú a tepelnú stabilitu. Prípravok MOTIP Silicone Spray má riadený prúd striekania a je odolný voči teplotám 50 °C až +200 °C.

Č. obj. 090107, 290107, 000562

Kvalita & vlastnosti

Zabraňuje mrznutiu a vysušeniu gumených častí
Vynikajúca mechanická a tepelná stabilita
Zabraňuje vŕzganiu a škrápaniu plastových dielov
Odpudzuje vodu
Vynikajúca priľnavosť
Odolné voči vplyvom počasia
Riadený striekací prúd
Odolné voči slabým kyselinám a zásadám

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Polydimetylsiloxán
Názov farby: Priehľadný
Vôňa: Charakteristika
Povrchy: Gumené dvere, vŕzgajúce plastové diely, ovládacie panely, nárazníky, lišty strešných rolíet (karavany, rolety), posuvné dvere, pílové listy, odstránenie prípravkov na oddelenie od formy
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah:

- 500 ML
- 200 ML
- 400 ml

Ako použiť

Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny na obale a postupujte podľa nich.
Aerosól musí mať izbovú teplotu.
Najlepšia teplota na spracovanie 10 až 25 °C.
Pred použitím pretrepte aerosól.
Silikónový sprej naneste v tenkej vrstve. Optimálne mazanie sa dosiahne po odparení rozpúšťadla (približne 1 minútu).

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 5, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.