presto Univerzálny základný náter

Technická informácia



presto Haftgrund je profesionálny, rýchloschnúci základný náter na báze kombinácie akrylovej živice a vysokokvalitných pigmentov. Dá sa prelakovať vzduchom schnúcimi akrylovými farbami, farbami na báze syntetickej živice a nitrokombinovanými farbami. Na kov, drevo, keramiku, kameň, kartón, papier atď.
sivý odtieň pre modré, zelené, zlaté a strieborné vrchné nátery.
Červený odtieň pre tmavočervené vrchné nátery.
Biela farba pre veľmi svetlé vrchné nátery.

Č. obj. 428917, 218200, 218217, 288913

Kvalita & vlastnosti

Obzvlášť vysoká plniaca sila
Poskytuje najlepšiu priľnavosť vrchného náteru k podkladu
Rýchloschnúci
Dobrý priebeh, hladký povrch
Chráni pred hrdzou
Zaisťuje hospodárne používanie vrchného náteru
Používa sa na optimalizáciu lesku vrchného náteru
Obzvlášť vhodný pre spotrebiteľa vďaka odolnej kvalite, ktorá je vhodná na aplikáciu a ktorú možno ľahko prebrúsiť a natrieť.
Na použitie v interiéri a exteriéri

Fyzikálne & chemické údajei

Základňa: Akrylová živica
Názov farby:
- grey
- white
- red
- black

Vôňa: Charakteristika
Stupeň lesku: matná, 10 ±2
Účinnosť: 500 ML – 1 m²
Suchý prach: 15 min
Suchý na dotyk: 30 min
Úplne suchý: 2 - 4 h
Nadmerný povlak: 2 - 4 h
Povrchy: metal, wood, ceramic, stone, carton, paper
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 30 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah: 500 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Ako použiť

Odstráňte hrdzu z lakovaného povrchu, obrúste ho a očistite. V prípade potreby vyplňte.
Podklad musí byť čistý, suchý, bez hrdze a mastnoty.
Pred použitím pretrepte nádobu 2 minúty.
Sprej vyskúšajte na nenápadnom mieste.
Malé priehlbiny a porézne miesta tmelu vyrovnajte nastriekaním niekoľkých tenkých vrstiev a prebrúsením.
Vzdialenosť striekania cca 25 cm.
Po zaschnutí (približne 2 - 4 hodiny) prebrúste na mokro brúsnym papierom zrnitosti 600, očistite a nechajte zaschnúť.
Potom naneste vrchný náter.
Dá sa prelakovať syntetickou živicou alebo akrylovými lakmi; nestriekajte na laky zo syntetickej živice!

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k Január 26, 2026 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com