presto Inoxový sprej

Technická informácia



sprej presto Inox je spoľahlivá ochrana proti korózii a povrchová úprava súčasne. Utesňuje zvary a švy. Môže sa tiež použiť ako ochrana proti korózii pri bodovom zváraní medzi plechmi karosérie.
Dá sa prelakovať všetkými komerčnými systémami farieb, napr. akryl, živica, epoxid, farby NC.

Č. obj. 322532

Kvalita & vlastnosti

Vysoká kvalita NC s kovovými pigmentmi
Vynikajúce krycia schopnosť
Rýchloschnúci
Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
Dá sa prelakovať
Veľmi dobrý priebeh
Svetlostály/odolný voči UV žiareniu
Veľmi dobrá tvrdosť povrchu

Fyzikálne & chemické údajei

Základňa: Živica Nitrocombi
Názov farby: silver
Vôňa: Charakteristika
Účinnosť: 400 ML – 0.8-1.0 m²
Suchý prach: 5 min
Suchý na dotyk: 20 min
Nadmerný povlak: 2 h
Povrchy: welding spots, welds
Minimálna pracovná teplota: 5 °C
Maximálna pracovná teplota: 30 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah: 400 ML

Ako použiť

Dajte plechovku na izbovú teplotu.
Teplota spracovania je 5 °C až 30 °C.
Pred použitím pretrepte plechovku 2 minúty.
Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.
V prípade potreby prebrúste.
Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev v krížovom vzore.
Medzi každým spustením striekania nechajte schnúť približne 3 – 5 minút.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k Január 26, 2026 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com