TECHNICKÝ LIST

ZÁKLADNÝ NÁTER NA PLASTY

1. Opis

Bezfarebný základný náter na väčšinu plastov. Zabezpečuje najlepšiu priľnavosť pred nanesením konečného náteru. Ideálny na modely a modelárstvo, plastové automobilové diely (nárazníky, spojlery, zrkadlá atď.), ako aj na akékoľvek plastové predmety, ktoré chcete natrieť: nábytok, pevné plastové kufre, hračky atď.

2. Vlastnosti

- Rýchloschnúci základný náter
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- Pretierateľný akýmkoľvek druhom farby
- Použiteľný na plasty, ako sú:

  ABS

  Polyuretán (PUR)

  Polystyrén (PS)

  Polyamid (PA)

  Polypropylén (EPDM)
- Výborná odolnosť
- Veľmi jednoduchá aplikácia a pretieranie

3. Odporúčané použitie

Ideálny na modely a modelárstvo, plastové automobilové diely (nárazníky, spojlery, zrkadlá atď.), ako aj na akékoľvek plastové predmety, ktoré chcete natrieť: nábytok, pevné plastové kufre, hračky atď.

4. Balenie

Bezfarebný
Spreje: 520cc/400ml

5. Technické parametre

• Druh	Špeciálne živice
• Rozpúšťadlá	Acetáty
• Hnací plyn	DME
• Hustota	0.72 ± 0.02 gr./cc
• Viskozita	10–11 sec. (Ford Nr. 4, 20°C)

• Sušina podľa hmotnosti	0.5 ± 0.5 % (teoretická hodnota)
• VOC	722 ± 1 gr/l
• Lesk	<5
• Výdatnosť	520/400ml: 3–4 m² podľa podkladu
• Čas schnutia pri 20 °C	Povrchovo: 10–15 min. Pretieranie: po 10–15 min.
• Teplota aplikácie	10–35°C
• Tepelná odolnosť náteru	Odporúčaná do 100°C
• Horľavosť	Mimoriadne horľavý
• Tlak	4 bars / 20°C; 7 bars / 50°C
• Čistenie	Čistiaci rozpúšťadlový sprej
• Skladovateľnosť	10 rokov

6. Návod na použitie

Pred aplikáciou odporúčame povrch zľahka prebrúsiť a vyčistiť odmasťovačom. Po zaznení miešacej guľôčky nádobu 1 minútu dôkladne pretrepávajte. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm v tenkých, rýchlych krížových vrstvách. Medzi vrstvami nechajte schnúť 10–15 minút. Potom môžete naniesť akúkoľvek akrylátovú alebo syntetickú farbu. Po aplikácii sa musí teplota povrchu zvyšovať postupne. Na konci otočte nádobu a striekajte, kým nevychádza iba plyn.

7. Bezpečnosť

Nádoby majú príslušné bezpečnostné označenia, ktorých pokyny treba dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.



*Pre Taliansko: Environmentálne označenie identifikuje obalový materiál a uľahčuje zber, opätovné použitie a recykláciu podľa legislatívneho dekrétu č. 116 z 3. septembra 2020.

Informácie v tomto technickom liste vychádzajú z laboratórneho výskumu a praktických skúseností. Keďže výrobok sa často používa v podmienkach mimo našej kontroly, pri nesprávnej aplikácii a použití nemôžeme zaručiť výsledok.

NOVASOL SPRAY S.A.
Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com