TECHNICKÝ LIST

BIELA FARBA NA RADIÁTORY

1. Opis

Biela farba na radiátory RAL 9010 je lesklá, rýchloschnúca akrylátová farba s jednoduchou aplikáciou. Nežltne. Je špeciálne určená na nátery a opravy všetkých druhov radiátorov, liatinových aj hliníkových, vykurovacích potrubí, ohrievačov a pod. Odoláva teplotám do 90°C.

2. Vlastnosti

- Vysoká krycia schopnosť a výborný lesklý vzhľad
- Odoláva teplotám do 90°C
- Dobrá stálosť farby a lesku
- Výborná odolnosť v exteriéri
- Výborná priľnavosť
- Veľmi jednoduchá aplikácia a opravy
- Neobsahuje olovo ani chromáty
- Nežltne
- Emisie do vnútorného ovzdušia (*)



Informácie o úrovni emisií prchavých látok do vnútorného ovzdušia vyjadrujú riziko toxicity pri vdýchnutí na stupnici od A+ (veľmi nízke emisie) po C (vysoké emisie).

3. Odporúčané použitie

Špeciálne určená na nátery a opravy všetkých druhov radiátorov, liatinových aj hliníkových, vykurovacích potrubí, ohrievačov a pod.

4. Balenie

Farba: biela RAL 9010
Spreje: 520/400ml

5. Technické parametre

• Druh	Termoplastická akrylátová živica
• Pigmenty	Pigmenty s vysokou svetlostálosťou
• Rozpúšťadlá	Aromatické rozpúšťadlá a ketóny
• Hnací plyn	Uhľovodíky bohaté na C3 a C4
• Hustota	0.98 ± 0.02 gr./cc (podľa farby)

• Viskozita	16–18 seg. (Ford Nr. 4, 20°C)
• Sušina podľa hmotnosti	28 ± 4 % (teoretická hodnota)
• VOC	620 ± 10 gr./l (podľa farby)
• Lesk pri 60°	>80
• Výdatnosť	520/400ml: 2 m² 270/200ml: 1 m² podľa podkladu
• Čas schnutia pri 20 °C	Povrchovo: 10 min. Úplne: 15 min. Pretieranie: Po 5 min.
• Teplota aplikácie	10–35°C
• Tepelná odolnosť náteru	Odporúčaná do 100°C
• Horľavosť	Mimoriadne horľavý
• Tlak	3–4 bars / 20°C 6–7 bars / 50°C
• Čistenie	Čistiaci rozpúšťadlový sprej
• Skladovateľnosť	10 rokov

6. Návod na použitie

Povrch musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek nečistôt. Po zaznení miešacej guľôčky nádobu 1 minútu dôkladne pretrepávajte. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm v tenkých, rýchlych krížových vrstvách. Na rovnomerný vzhľad bez stekania odporúčame dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej. Na konci aplikácie otočte nádobu dnom nahor a striekajte, kým nevychádza iba plyn.

7. Bezpečnosť

Nádoby majú príslušné bezpečnostné označenia, ktorých pokyny treba dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.







*Pre Taliansko: Environmentálne označenie identifikuje obalový materiál a uľahčuje zber, opätovné použitie a recykláciu podľa legislatívneho dekrétu č. 116 z 3. septembra 2020.

Informácie v tomto technickom liste vychádzajú z laboratórneho výskumu a praktických skúseností. Keďže výrobok sa často používa v podmienkach mimo našej kontroly, pri nesprávnej aplikácii a použití nemôžeme zaručiť výsledok.

NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com