TECHNICKÝ LIST

FARBA NA STENY

Kód výrobku	875
Kód EAN	84 29576 30260 8
Kód kartónu	20648
6 ks/kartón	2 84 29576 30260 2

POPIS

Akrylátová plastová farba do interiéru s matným vzhľadom a vysokou krycou schopnosťou. Farba v spreji na vodnej báze.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Určená na nátery stien, ktoré už boli natreté plastovou farbou. Vhodná aj na tieto stavebné materiály:

- Omietka
- Cement
- Betón
- Bežné plastové farby
- Tehla
- Dvere, rámy a potrubia
- Kryje jednou vrstvou

BALENIE

Spreje: 800/600 ml

Farba: čistá biela

VLASTNOSTI

- Mimoriadne rýchle schnutie
- Nežltne
- Výborná priľnavosť
- Jednoduchá aplikácia, neprská ani nekvapká
- Dobrá paropriepustnosť
- Bez olova a chrómových zlúčenín

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Nádoby majú príslušné bezpečnostné označenia, ktorých pokyny treba dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

*Pre Taliansko: Environmentálne označenie identifikuje obalový materiál a uľahčuje zber, opätovné použitie a recykláciu podľa legislatívneho dekrétu č. 116 z 3. septembra 2020.



OBRÁZOK



DÝZA



Široký rozptyl

KARTÓN



200x135x285mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

Druh	Akrylátová živica
Pigmenty	Pigmenty s vysokou svetlostálosťou
Rozpúšťadlá	Voda, alkohol
Hnací plyn	DME
VOC	558 ± 10 g/l
Sušina podľa hmotnosti	40 %
Výdatnosť	Biele steny: 8–10 m²; farebné: 4–6 m²
Čas schnutia pri 20 °C	Povrchovo: 10 min; úplne: 20 min; pretieranie po 10 min
Teplota aplikácie	10 až 35 °C
Hrúbka vrstvy	15–20 µm/vrstva
Horľavosť	Mimoriadne horľavý
Tlak	5 barov pri 20 °C / 7–7,5 baru pri 50 °C
Skladovateľnosť	10 rokov

NÁVOD NA POUŽITIE

Povrch musí byť čistý, suchý a bez nečistôt.



- Po zaznení miešacích guľôčok sprej 2 minúty dôkladne pretrepávajte.
- Striekajte zo vzdialenosti 5–10 cm. Pracujte zblízka, aby ste zabránili tvorbe prachu.
- Po použití otočte nádobu dnom nahor a striekajte, kým nevychádza iba plyn.
- Nepoužívajte na pripojených zariadeniach; pracujte len vo vetraných priestoroch.
- V uzavretých priestoroch používajte ochranu dýchacích ciest.

Informácie v tomto technickom liste vychádzajú z laboratórneho výskumu a praktických skúseností. Keďže výrobok sa často používa v podmienkach mimo našej kontroly, pri nesprávnej aplikácii a použití nemôžeme zaručiť výsledok.

NOVASOL SPRAY S.A.
Polígono Industrial Empalme
- c/ Empalme nº27 Tel. 977
67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS –Tarragona-España
novasol@novasolspray.com