

Accento Effektpachtel

Efektná stierková technika na organickej báze pre použitie v interiéri aj exteriéri.



Popis výrobku

Účel použitia	Accento je stierková technika na organickej báze pozostávajúca zo základnej hmoty (Accento Dekorspachtel) a špeciálne vyvinutého efektného tmelu (Accento Effektpachtel). Vďaka rôznym farebným nuansám, štruktúram a efektných stierkových techník možno doceliť exkluzívnych a individuálnych plôch na fasáde i v interiéri. Je možné doceliť od ľahko štruktúrovaného jednofarebného vzhľadu až po silné kontrasty s metalickými efektmi, podľa požiadaviek konkrétneho objektu a konkrétneho vkusu.
Vlastnosti	■ jemná štruktúra povrchu ■ odolná vplyvom poveternosti a UV žiareniu ■ pripravená v konzistencii pre spracovanie ■ odolná proti oteru ■ vodoodpudivá
Balenie/veľkosti balenia	1 kg
Farebné odtiene	Zlatý, strieborný, medený a transparentný. Samostatné tónovanie na vytvorenie exkluzívneho vzhľadu je možné prídavkom efektných pigmentov (Switch alebo Perlatic). Efektné pigmenty sú určené iba do vnútorného prostredia.
Stupeň lesku	Matný až hodvábne matný
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom. Nádobu uchovávať dobre uzavretú.
Technické údaje	■ Hustota: 1,01 kg/l

Spracovanie

Vhodné podklady	■ tepelno izolačné systémy Capatect ■ nenatretý betón ■ vápennocementové a cementové omietky ■ matné, nosné nátery disperznými farbami ■ nosné nátery silikátovými farbami ■ sadrové omietky, sadrové a sadrokartónové dosky Nevhodné sú podklady s výkvetmi solí, podklady z plastov, dreva a kovov.
Príprava povrchu	Podklad musí byť pevný, nosný, čistý, suchý. Nenosné nátery lakov, disperzných farieb a omietok, rovnako ako nenosné minerálne nátery je nutné bezo zvyšku odstrániť. Dobré držiace staré nátery očistite suchou alebo mokrou cestou.



	Plochy s výskytom rias, plesní alebo machov očistite tlakovou vodou dodržiavajúc bezpečnostné predpisy. Ošetríte prípravkom Capatopx a nechajte vyschnúť. Plochy znečistené priemyselnými exhalátmi alebo sadzami očistite tlakovou vodou za použitia vhodného čistiaceho prostriedku. Podľa stavu podkladu ho prípadne spevnite hĺbkovým penetračným prostriedkom Caparol. Podklad musí byť po príprave rovný a jednotný. V prípade nerovností podklad celoplošne vyrovnajte.
Príprava materiálu	Accento Effektpachtel pred použitím dobre premiešajte nízkootáčkovým miešadlom. Aby zostali zachované všetky vlastnosti výrobku, nemiešajte ho s inými materiálmi.
Spôsob nanášania	Základná vrstva: Prvá vrstva tmelu sa nanáša a štruktúruje nerezovým hladidlom. Accento Dekorspachtel možno modelovať do rôznych štruktúr. Po vyschnutí (cca 24 hodín) sa brúsnym papierom so zrnitosťou 180 - 240 obrúsia vystupujúce hrany. Prach starostlivo odstráňte. Druhá vrstva: Druhá vrstva tmelu sa nanáša obdobným spôsobom, ako vrstva prvá len s tým rozdielom, že sa v tomto prípade použije špeciálne hladidlo Accento. Základná hmota (Accento Dekorspachtel) sa celoplošne naniesie a pomocou vhodného Accento plastového hladidla stiahne na nulovú hrúbku (Zamedzte stopám po nasadení nástroja). Tak je zaručená plocha bez stôp po obrusu kovu. Záverečná vrstva: Pre poslednú vrstvu sa použije tmel Accento Effektpachtel. Tá môže byť spracovaná podľa individuálnych požiadaviek transparentná alebo pigmentovaná (zlatá, strieborná, medená). Accento Effektpachtel sa celoplošne naniesie a pomocou Accento plastového hladidla stiahne na nulovú hrúbku. Odporúčanie: Pretože technika Accento umožňuje veľké možnosti spracovania, odporúčame vždy vytvoriť pre daný objekt vzorovú plochu.
Vytvorenie povrchovej vrstvy	Tepelnoizolačné systémy: Pozor: pri tepelnoizolačných systémoch je potrebné zohľadniť súčiniteľ odrazu svetla. U tmavých odtieňov, ktoré majú súčiniteľ nižší ako 25 je potrebné použiť skladbu Darkside. U svetlejších odtieňov je možné použiť skladbu s polystyrénovými izolačnými doskami. ETICS v skladbe Darkside: ■ lepenie lepidlom Capatect Dämmkleber 181 alebo Capatect Haftmörtel fine ■ izolačné dosky z minerálnych vlákien ■ základná vrstva z tmelu Capatect Carbonit v hrúbke 5 mm ■ omietka CarboPor Reibputz 15 ETICS v skladbe s doskami z polystyrénu: ■ lepenie lepidlom Capatect Dämmkleber 181 alebo Capatect 190 fine ■ izolačné dosky Capatect Dalmatin ■ základná vrstva z tmelu Capatect Carbonit alebo Capatect Minera Carbon ■ omietka CarboPor Reibputz 15 Aby sa docielilo rovného podkladu, pretmelí sa štruktúra omietky tmelom Capatect Carbonit. Potom nasledujú vrstvy v tomto poradí: ■ Capatect penetrácia pod omietku podfarbená podľa odtieňa nanášaného tmelu ■ Accento Dekorspachtel ■ Accento Effektpachte Ostatné nosné podklady v exteriéri: ■ celoplošné vyrovnanie podkladu tmelom Capatect Carbonit ■ Capatect penetrácia pod omietku prefarbená podľa odtieňa nanášaného tmelu ■ Accento Dekorspachtel ■ Accento Effektpachtel Nosné podklady v interiéri: ■ celoplošné vyrovnanie podkladu tmelom Capatect Akkordspachtel ■ v prípade potreby základný náter Caparol Tiefgrund LF ■ Accento Dekorspachtel ■ Accento Effektpachtel
Spotreba	Cca 100 - 150 g / m², v závislosti na voľbe štruktúry a spracovania.
Podmienky spracovania	Minimálna teplota pre spracovanie je +5°C, maximálna +30°C - platí pre vzduch, podklad i materiál. Nepracujte na priamom slnečnom svite, za vetra, hmly alebo vysokej vzdušnej vlhkosti.
Sušenie/čas schnutia	Pri 20°C a 65% vzdušnej vlhkosti je povrch suchý cca po 6 hodinách.
Čistenie nástrojov	Pracovné nástroje očistite po použití ihneď vodou.

Upozornenie	Podľa nanášaného množstva a techniky spracovania je možné doceliť viac, či menej viditeľné štruktúry povrchu.
Upozornenia	
Upozornenia na nebezpečenstvá/ bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)	Uchovávať mimo dosahu detí.
Likvidácia	Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu likvidujte podľa miestnych predpisov. Kód odpadu: 08 01 11.
Deklarácia obsiahnutých látok	Akrylátová disperzia, efektné pigmenty.
Technické poradenstvo	V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.
Servisné centrum pre zákazníkov	Caparol Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava Tel.: +421 905 591 584 www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: October 2021

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: October 2021

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 9 555 66 410 · Fax: +421 9 555 66 495 · Internet: www.caparol.sk