



Názov výrobku:

Akryl ZÁKLAD NA DREVO

Zaradenie výrobku:

základné nátery

Stručný popis výrobku:

základná farba na drevo

Zloženie: zmes anorganických pigmentov a plnív, aditív, fungicídnych a baktericídnych látok a akrylátovej disperzie vo vodnom prostredí.

Farebný odtieň: 0100 – biela.

Použitie: základný náter pod akrylátové vodou riediteľné a syntetické náterové hmoty na vytvorenie zjednoteného jednoliateho podkladu pod vrchné nátery, ktorým sa umožní dosiahnuť lepší vzhľad a tým i zlepšenie estetického vnemu upraveného predmetu. Pre vnútorné a vonkajšie základné ochranné nátery dreva, DTD a DVD dosiek, plotov, podhládov, stolárskych výrobkov a pod.

Riedidlo: voda (pitná) – max. 10 %.

Podklad: súdržný, suchý, zbavený mechanických nečistôt, odmastený, zatmelený a zabrusený.

Teplota hmoty, prostredia a podkladu sa musí pri aplikácii a do 24 hodín po aplikácii pohybovať v rozmedzí +8 až +30 °C.

Nanášanie: štetcom, valčekom. Na veľkoplošnú aplikáciu možno použiť zariadenie pre bezvzduchové striekanie (AIRLESS) napr. od firmy STORCH alebo GRACO.

Príklad aplikáčného postupu:

1. podklad dôkladne očistíme brúsnym papierom;
2. pri aplikácii v exteriéri (na nový nenatretý povrch) je nutné, pri aplikácii v interiéri vhodné, drevo napustiť penetračným ochranným napúšťacím prípravkom;
3. základný náter nanesieme po očistení podkladu farbou **Akryl ZÁKLAD NA DREVO** v 1 až 2 vrstvách v intervale cca 4 hod (podľa aplikáčnych a klimatických podmienok);
4. každú vrstvu základného náteru prebrúsime brúsnym papierom č. 150 – 220;
5. vrchný náter urobíme farbou **Akryl MAT, LESK** alebo **SATIN** v 1 až 3 vrstvách podľa požadovanej kvality náteru;
6. všetky pomôcky po práci umyjeme vodou a pri pracovných prestávkach chránime proti zaschnutiu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

S2 Uchovávať mimo dosahu detí

Po práci si umyte ruky vodou a mydlom a ošetrte regeneračným krémom. Podrobnosti sú uvedené v karte bezpečnostných údajov tohto výrobku.

Likvidácia odpadov:

Pri likvidácii zvyškov výrobku je nutné postupovať v súlade so Zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a Zákonom č. 529/2002 Z.z. o obaloch v platnom znení. Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškami výrobku odkladajte na miesto určené obcou na odkladanie nebezpečných odpadov, alebo odovzdajte osobe oprávnenej zaobchádzať s nebezpečnými odpadmi.

Výdatnosť: 6 – 8 m² z 1 kg farby v jednej vrstve podľa štruktúry podkladu a hrúbky vrstvy.

Spotreba: 0,12 – 0,17 kg na m² farby v jednej vrstve podľa štruktúry podkladu a hrúbky vrstvy.

Skladovateľnosť: 24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodnom neotvorenom obale pri +5 až +30 °C, nesmie zmŕznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Balenie: plechový obal 0,7 kg; plastové vedrá 3 a 12 kg.

Vlastnosti náterovej hmoty:

Obsah neprchavých zložiek	≥ 57% hm. ≥ 39% obj.
Výtoková doba pohárikom (FC 6; 20 °C)	50 ±10 s
Podkategória produktu podľa 2004/42/ES	g) základné náterové hmoty
Max. prahová hodnota VOC (= obsah prchavých organických látok) podľa 2004/42/ES	od r. 2007 50 g/l od r. 2010 30 g/l
Obsah VOC výrobku pripraveného na použitie	≤ 25 g/l
TOC (= obsah prchavého organického uhlíka)	≤ 9 g/kg
Merná hmotnosť	cca 1,44 kg/l
Zasychanie (20 °C, rel. vlhkosť vzduchu 60 % obj.) (do st. 4)	najviac 4 hodiny

Parametre zaschnutého náteru:

Kontrastný pomer	najmenej 96%
Lesk (geometria 60°)	najviac 15%

Hygienické vlastnosti zaschnutého produktu: výrobok je z hľadiska požiadaviek Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhovujúci na používanie v interiéroch stavieb. Výrobok je šetrný k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu.