

Technický list - Aerosol-Art



Prvý distribútor:

Motip Dupli Slovakia s.r.o.

Kovaľská 1A

040 15 Košice

IČO: 36 177 831

Tel.: 055/ 7288551-3

e-mail:

motipdupli@motipdupli.sk

www.motipdupli.com

Použitie: Široké možnosti aplikácie. Špeciálny striekací systém, ktorý používajú aj známi grafitoví umelci. Široký okruh najlepšie predávaných farieb, najviac prispôbené k RAL. Dostupný aj ako transparentný lak.

Vhodný na drevo, kov, papier, sklo alebo pretierateľné tvrdé plasty, ako aj pre mnohé druhy textilu. Použitelný aj pre návrhy ozdôb, betón a prírodný kameň.



Kvalita a vlastnosti

- Vysoko kvalitná nitro-kombinácia
- Veľmi dobré krytie
- Vynikajúca príľnavosť na rôznych povrchoch
- Dobré splynutie, hladký povrch
- Rýchlo schnúci
- Vhodný na použitie v exteriéri aj interiéri
- Leštiteľný povrch
- Odolný voči zvetraniu, svetlu, UV
- Odolný voči škrabancom, úderom a nárazom

Fyzické a chemické vlastnosti

- **Základná zložka pojiva:** nitro-kombi
- **Farba:** rôzna
- **Aróma:** rozpúšťadlo
- **Stupeň lesku** (pri uhle merania 60° podľa DIN 67530):
lesklý: 80 jednotiek lesku
saténovo matný: 30-35 jednotiek lesku
matný: 5-10 jednotiek lesku
- **Účinnosť:**
Závisí od konzistencie a základnej farby:
400 ml stačí pre približne 0.8-1.5 m², závisí od farby
- **Doba sušenia (pri 20°C, 50% relatívnej vlhkosti vzduchu):**
Bezprašný: po približne 10 minútach
Nelepivý: po približne 15 minútach
Suchý na dotyk: po približne 30 minútach
Vytvrdený: po približne 24 hodinách
Čas schnutia závisí od teploty okolia, vlhkosti vzduchu a hrúbky aplikovaného náteru.
- **Odolný voči teplote:** do 80°C
- **Skladovateľnosť:**
10 rokov, keď je zabezpečené vhodné skladovanie (=10°-25°C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 60%)
- **Balenie:** aerosolové plechovky, maximálny nominálny objem 400 ml

Životné prostredie a označovanie

Pre životné prostredie nie je škodlivý: Výrobky MOTIP DUPLI sú 100% bez obsahu ťažkých kovov. Uzávery a balenia sú vyrobené z recyklačného materiálu.

Likvidácia: Do recyklačných nádob alebo vhodných kontajnerov pre spracovateľný odpad môžete vkladať len úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, by ste mali zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Aplikačné pokyny

Väčšina sprejových náterov DUPLI-COLOR má tzv. nestriekací krúžok alebo uzáver znemožňujúci nedovolenú manipuláciu. Je to kvôli zabráneniu neoprávnenému použitiu. Pozrite si, prosím, príslušné informácie na vrchnáku alebo na etikete.

Pred použitím si dôkladne prečítajte výstražné texty na etikete a dodržte ich!

Aplikácia

- Podklad musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty.
- Odstráňte zvyšky starých náterov a hrdze, potom prebrúste a použite základnú farbu, ak je to nutné. Nechajte schnúť 1 - 2 hodiny.
- Na plasty použite DUPLI-COLOR Základ na plasty.
- Zakryte plochy, ktoré nebudete striekať.
- Pred použitím pretrepte dózu počas cca 3 minút.
- Vyskúšajte sprej na postrannej ploche, aby ste otestovali farbu a kompatibilitu laku.
- Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev zo vzdialenosti približne 25 cm.
- Nestriekajte na syntetické nátery!

Tipy na striekanie laku

Chráňte objekt a okolitú oblasť pred striekacou hmlou.

Rozsah teploty okolia by mal byť medzi +10°C and +25°C, max. vlhkosť vzduchu 60 %.

Skladujte na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnečným svetlom a inými tepelnými zdrojmi. Používajte len počas suchého počasia na miestach chránených pred vetrom a v dobre vetraných priestoroch. Dodržiavajte výstražné pokyny na etiketách!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto aplikačno-technologická informácia je podľa našich najlepších znalostí. Avšak tu uvedené poznámky nie sú záväzné a musíte vykonať vlastné testy, aby ste zistili, či výrobky, ktoré dodávame, sú vhodné pre Vaše špeciálne použitie. Použitie a spracovanie je mimo našej kontroly a preto je výhradne v zodpovednosti užívateľa. MOTIP DUPLI nenesie žiadnu zodpovednosť, len ak by bol prípad založený na chybe spôsobenej MOTIP DUPLI.

Od 5. januára 2010

Toto zverejnenie nahrádza všetky prípadné skôr vydané verzie.